

SERIE 116N

95X

AVO - Rad aus polyamid 6 mit halterung in edelstahl aisi 304 für die industrie, durchmesser 125mm ean 26688

**Material:** Polyamid 6    **Kern:** Polyamid 6    **Umfang:** Industrie

**Beschreibung:**

Vollkunststoffrad aus Polyamid 6. Nabe mit glatter Bohrung, ausgestattet mit Rollenlagern oder abgedichteten Präzisions-Rillenkugellagern und Distanzhülse.

**Mittlere Unterstützung:**

Aus gepresstem Edelstahl AISI 304, drehbar auf doppeltem Kugelkranz aus Edelstahl AISI 420, mit Platte. Staubschutzring über dem Kugelkranz.

**Produktlinie:** Polyamid, Edelstahl

**EAN13:**8018793266888    **EAN5:**26688    **Artikelcode:**05X95001250RN



## Eigenschaften

**Minimale Temperatur:** -25

**Maximale Temperatur:** 85

**Dynamischer Durchfluss:** 170 DaN

- Beton
- Steigut

**Drehung:** Edelstahlrollen Rollen aus Edelstahl

**Härteskala:** Shore D

**Härte:** 82

## Bodenbelag

## Daten der Räder

|                              |                                      |
|------------------------------|--------------------------------------|
| Durchmesser (mm)             | 125                                  |
| Bandbreite (mm)              | 40                                   |
| Nabenbreite (mm)             | 50                                   |
| Nabe-Version                 | Edelstahlrollen Rollen aus Edelstahl |
| Radloch (mm)                 | 12                                   |
| Lagersitz (mm)               | /                                    |
| Dynamischer Durchfluss (DaN) | 170                                  |
| Farbe                        | Schwarz                              |
| Material                     | Polyamid 6                           |
| Schachtelstücke              | /                                    |
| Härteskala                   | Shore D                              |
| Härte                        | 82                                   |

## Daten unterstützen

|                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| Größe der Platte (mm)          | 100X085            |
| Abstand der Plattenlöcher (mm) | 080X060            |
| Lochgröße der Platte (mm)      | 8,5X12             |
| Versetzt (mm)                  | 42                 |
| Bodenfreiheit (mm)             | 155                |
| Stützloch (mm)                 | /                  |
| Statischer Durchfluss (DaN)    | 220                |
| Struktur                       | Rotierend          |
| Version                        | Platte             |
| Bremse                         | /                  |
| Pivot                          | /                  |
| Pin-Typ                        | /                  |
| Fertigstellung                 | Edelstahl AISI 304 |