

SERIE 116N

## 95XB

AVO - Rad aus polyamid 6 mit halterung in edelstahl aisi 304 für die industrie, durchmesser 160mm ean 26730

**Material:** Polyamid 6    **Kern:** Polyamid 6    **Umfang:** Industrie

### Beschreibung:

Vollkunststoffrad aus Polyamid 6. Nabe mit glatter Bohrung, ausgestattet mit Rollenlagern oder abgedichteten Präzisions-Rillenkugellagern und Distanzhülse.

### Mittlere Unterstützung:

Aus gepresstem Edelstahl AISI 304, drehbar auf doppeltem Kugelkranz aus Edelstahl AISI 420, mit Zapfen.

**Produktlinie:** Polyamid, Edelstahl

**EAN13:**8018793267304    **EAN5:**26730    **Artikelcode:**05X95B01600RN



## Eigenschaften

**Minimale Temperatur:** -25

**Maximale Temperatur:** 85

**Dynamischer Durchfluss:** 300 DaN

- Beton
- Steigut

**Drehung:** Edelstahlrollen Rollen aus Edelstahl

**Härteskala:** Shore D

**Härte:** 82

## Bodenbelag

## Daten der Räder

|                              |                                      |
|------------------------------|--------------------------------------|
| Durchmesser (mm)             | 160                                  |
| Bandbreite (mm)              | 40                                   |
| Nabenbreite (mm)             | 58                                   |
| Nabe-Version                 | Edelstahlrollen Rollen aus Edelstahl |
| Radloch (mm)                 | 20                                   |
| Lagersitz (mm)               | /                                    |
| Dynamischer Durchfluss (DaN) | 300                                  |
| Farbe                        | Schwarz                              |
| Material                     | Polyamid 6                           |
| Schachtelstücke              | /                                    |
| Härteskala                   | Shore D                              |
| Härte                        | 82                                   |

## Daten unterstützen

|                                |                                            |
|--------------------------------|--------------------------------------------|
| Größe der Platte (mm)          | /                                          |
| Abstand der Plattenlöcher (mm) | /                                          |
| Lochgröße der Platte (mm)      | /                                          |
| Versetzt (mm)                  | 55                                         |
| Bodenfreiheit (mm)             | 194                                        |
| Stützloch (mm)                 | /                                          |
| Statischer Durchfluss (DaN)    | 380                                        |
| Struktur                       | Rotierend                                  |
| Version                        | Stift Bolzen                               |
| Bremse                         | /                                          |
| Pivot                          | 22X50                                      |
| Pin-Typ                        | Glatte bolzen(Auf Wunsch auch mit Gewinde) |
| Fertigstellung                 | Edelstahl AISI 304                         |