

SERIE 116

## 119ANTB

AVO - Rad aus polyamid 6 mit halterung in edelstahl aisi 304 für die industrie, durchmesser 200mm ean 20640

**Material:** Polyamid 6    **Kern:** Polyamid 6    **Umfang:** Industrie

**Beschreibung:**

Vollkunststoffrad aus Polyamid 6. Nabe mit glatter Bohrung, ausgestattet mit Rollenlagern oder abgedichteten Präzisions-Rillenkugellagern und Distanzhülse.

**Mittlere Unterstützung:**

Aus Edelstahl AISI 304, drehbar auf doppeltem Kugelkranz aus Edelstahl AISI 420, mit Zapfen und Vorderbremse.

**Produktlinie:** Polyamid, Edelstahl

**EAN13:**8018793206402    **EAN5:**20640    **Artikelcode:**06119BA2000RN



## Eigenschaften

**Minimale Temperatur:** -25

**Maximale Temperatur:** 85

**Dynamischer Durchfluss:** 300 DaN

- Beton
- Steigut

**Drehung:** Edelstahlrollen Rollen aus Edelstahl

**Härteskala:** Shore D

**Härte:** 82

## Bodenbelag

## Daten der Räder

|                              |                                      |
|------------------------------|--------------------------------------|
| Durchmesser (mm)             | 200                                  |
| Bandbreite (mm)              | 50                                   |
| Nabenbreite (mm)             | 58                                   |
| Nabe-Version                 | Edelstahlrollen Rollen aus Edelstahl |
| Radloch (mm)                 | 20                                   |
| Lagersitz (mm)               | /                                    |
| Dynamischer Durchfluss (DaN) | 300                                  |
| Farbe                        | Weiß                                 |
| Material                     | Polyamid 6                           |
| Schachtelstücke              | /                                    |
| Härteskala                   | Shore D                              |
| Härte                        | 82                                   |

## Daten unterstützen

|                                |                                             |
|--------------------------------|---------------------------------------------|
| Größe der Platte (mm)          | /                                           |
| Abstand der Plattenlöcher (mm) | /                                           |
| Lochgröße der Platte (mm)      | /                                           |
| Versetzt (mm)                  | 55                                          |
| Bodenfreiheit (mm)             | 232                                         |
| Stützloch (mm)                 | /                                           |
| Statischer Durchfluss (DaN)    | 380                                         |
| Struktur                       | Rotierend                                   |
| Version                        | Stifthalterung mit bremse Bolzen mit Bremse |
| Bremse                         | Vorderradbremse                             |
| Pivot                          | 22X50                                       |
| Pin-Typ                        | Glatter bolzen(Auf Wunsch auch mit gewinde) |
| Fertigstellung                 | Edelstahl AISI 304                          |