

SERIE 116N

## 97BF

AVO - Rad aus polyamid 6 mit halterung in stahl für die industrie,  
durchmesser 150mm ean 26674

**Material:** Polyamid 6    **Kern:** Polyamid 6    **Umfang:** Industrie

### Beschreibung:

Vollkunststoffrad aus Polyamid 6. Nabe mit glatter Bohrung, ausgestattet mit Rollenlagern oder abgedichteten Präzisions-Rillenkugellagern und Distanzhülse.

### Starke Unterstützung:

Aus verzinktem und chromatiertem gepresstem Stahl mit hoher Materialstärke, drehbar auf einem doppelten Kugelkranz, gelagert in gehärteten Stahl-Lagerschalen, mit Zapfen und Hinterbremse. Montiert mit selbstsichernder Mutter.

**Produktlinie:** Polyamid, Edelstahl

**EAN13:**8018793266741    **EAN5:**26674    **Artikelcode:**5118FB1500RNN



## Eigenschaften

**Minimale Temperatur:** -25

**Maximale Temperatur:** 85

**Dynamischer Durchfluss:** 400 DaN

• Beton

**Drehung:** Rollen

**Härteskala:** Shore D

**Härte:** 82

• Steigut

## Bodenbelag

## Daten der Räder

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| Durchmesser (mm)             | 150        |
| Bandbreite (mm)              | 40         |
| Nabenbreite (mm)             | 50         |
| Nabe-Version                 | Rollen     |
| Radloch (mm)                 | 15         |
| Lagersitz (mm)               | /          |
| Dynamischer Durchfluss (DaN) | 400        |
| Farbe                        | Schwarz    |
| Material                     | Polyamid 6 |
| Schachtelstücke              | /          |
| Härteskala                   | Shore D    |
| Härte                        | 82         |

## Daten unterstützen

|                                |                                             |
|--------------------------------|---------------------------------------------|
| Größe der Platte (mm)          | 135X110                                     |
| Abstand der Plattenlöcher (mm) | 105X080                                     |
| Lochgröße der Platte (mm)      | 13X16                                       |
| Versetzt (mm)                  | 50                                          |
| Bodenfreiheit (mm)             | 189                                         |
| Stützloch (mm)                 | /                                           |
| Statischer Durchfluss (DaN)    | 500                                         |
| Struktur                       | Rotierend                                   |
| Version                        | Stifthalterung mit bremse Bolzen mit Bremse |
| Bremse                         | Hinterradbremse Hinten                      |
| Pivot                          | 22X50                                       |
| Pin-Typ                        | Glatter bolzen(Auf Wunsch auch mit gewinde) |
| Fertigstellung                 | Verzinkt                                    |