

SERIE 116N

## 97BF

AVO - Rad aus polyamid 6 mit halterung in stahl für die industrie,  
durchmesser 175mm ean 26677

**Material:** Polyamid 6    **Kern:** Polyamid 6    **Umfang:** Industrie

**Beschreibung:**

Vollkunststoffrad aus Polyamid 6. Nabe mit glatter Bohrung, ausgestattet mit Rollenlagern oder abgedichteten Präzisions-Rillenkugellagern und Distanzhülse.

**Starke Unterstützung:**

Aus verzinktem und chromatiertem gepresstem Stahl mit hoher Materialstärke, drehbar auf einem doppelten Kugelkranz, gelagert in gehärteten Stahl-Lagerschalen, mit Zapfen und Hinterbremse. Montiert mit selbstsichernder Mutter.

**Produktlinie:** Polyamid, Edelstahl

**EAN13:**8018793266772    **EAN5:**26677    **Artikelcode:**5118FB1750FNN



## Eigenschaften

**Minimale Temperatur:** -25    **Maximale Temperatur:** 85    **Dynamischer Durchfluss:** 475 DaN  
**Drehung:** Durchgangsloch    **Härteskala:** Shore D    **Härte:** 82

## Bodenbelag

- Beton
- Steigut

## Daten der Räder

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| Durchmesser (mm)             | 175            |
| Bandbreite (mm)              | 50             |
| Nabenbreite (mm)             | 58             |
| Nabe-Version                 | Durchgangsloch |
| Radloch (mm)                 | 20             |
| Lagersitz (mm)               | /              |
| Dynamischer Durchfluss (DaN) | 475            |
| Farbe                        | Schwarz        |
| Material                     | Polyamid 6     |
| Schachtelstücke              | /              |
| Härteskala                   | Shore D        |
| Härte                        | 82             |

## Daten unterstützen

|                                |                                             |
|--------------------------------|---------------------------------------------|
| Größe der Platte (mm)          | 135X110                                     |
| Abstand der Plattenlöcher (mm) | 105X080                                     |
| Lochgröße der Platte (mm)      | 13X16                                       |
| Versetzt (mm)                  | 57                                          |
| Bodenfreiheit (mm)             | 238                                         |
| Stützloch (mm)                 | /                                           |
| Statischer Durchfluss (DaN)    | 600                                         |
| Struktur                       | Rotierend                                   |
| Version                        | Stifthalterung mit bremse Bolzen mit Bremse |
| Bremse                         | Hinterradbremse Hinten                      |
| Pivot                          | 25X65                                       |
| Pin-Typ                        | Glatter bolzen(Auf Wunsch auch mit gewinde) |
| Fertigstellung                 | Verzinkt                                    |