

SERIE 116

## 118BISANTB

AVO - Rad aus polyamid 6 mit halterung in stahl für die industrie,  
durchmesser 200mm ean 11235

**Material:** Polyamid 6    **Kern:** Polyamid 6    **Umfang:** Industrie

**Beschreibung:**

Vollkunststoffrad aus Polyamid 6. Nabe mit glatter Bohrung, ausgestattet mit Rollenlagern oder abgedichteten Präzisions-Rillenkugellagern und Distanzhülse.

**Mittlere Unterstützung:**

Aus verzinktem und chromatiertem gepresstem Stahl, drehbar auf einem doppelten Kugelkranz, mit Zapfen und Vorderbremse. Montiert mit selbstsichernder Mutter.

**Produktlinie:** Polyamid, Edelstahl

**EAN13:**8018793112352    **EAN5:**11235    **Artikelcode:**05118SBA200CN



## Eigenschaften

**Minimale Temperatur:** -25

**Maximale Temperatur:** 85

**Dynamischer Durchfluss:** 300 DaN

- Beton
- Steigut

**Drehung:** Kugellager

**Härteskala:** Shore D

**Härte:** 82

## Bodenbelag

## Daten der Räder

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| Durchmesser (mm)             | 200        |
| Bandbreite (mm)              | 50         |
| Nabenbreite (mm)             | 45         |
| Nabe-Version                 | Kugellager |
| Radloch (mm)                 | 25         |
| Lagersitz (mm)               | 52X15      |
| Dynamischer Durchfluss (DaN) | 300        |
| Farbe                        | Weiß       |
| Material                     | Polyamid 6 |
| Schachtelstücke              | /          |
| Härteskala                   | Shore D    |
| Härte                        | 82         |

## Daten unterstützen

|                                |                                             |
|--------------------------------|---------------------------------------------|
| Größe der Platte (mm)          | /                                           |
| Abstand der Plattenlöcher (mm) | /                                           |
| Lochgröße der Platte (mm)      | /                                           |
| Versetzt (mm)                  | 55                                          |
| Bodenfreiheit (mm)             | 232                                         |
| Stützloch (mm)                 | /                                           |
| Statischer Durchfluss (DaN)    | 380                                         |
| Struktur                       | Rotierend                                   |
| Version                        | Stifthalterung mit bremse Bolzen mit Bremse |
| Bremse                         | Vorderradbremse                             |
| Pivot                          | 22X50                                       |
| Pin-Typ                        | Glatter bolzen(Auf Wunsch auch mit gewinde) |
| Fertigstellung                 | Verzinkt                                    |