

SERIE 116N

# 97F

AVO - Rad aus polyamid 6 mit halterung in stahl für die industrie, durchmesser 200mm ean 26660

**Material:** Polyamid 6    **Kern:** Polyamid 6    **Umfang:** Industrie

**Beschreibung:**

Vollkunststoffrad aus Polyamid 6. Nabe mit glatter Bohrung, ausgestattet mit Rollenlagern oder abgedichteten Präzisions-Rillenkugellagern und Distanzhülse.

**Starke Unterstützung:**

Aus verzinktem und chromatiertem gepresstem Stahl mit hoher Materialstärke, drehbar auf einem doppelten Kugelkranz, gelagert in gehärteten Stahl-Lagerschalen, mit Platte und Hinterbremse. Montiert mit selbstsichernder Mutter.

**Produktlinie:** Polyamid, Edelstahl

**EAN13:** 8018793266604    **EAN5:** 26660    **Artikelcode:** 5118F02000FNN



## Eigenschaften

**Minimale Temperatur:** -25

**Maximale Temperatur:** 85

**Dynamischer Durchfluss:** 550 DaN

- Beton
- Steigut

**Drehung:** Durchgangsloch

**Härteskala:** Shore D

**Härte:** 82

## Bodenbelag

## Daten der Räder

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| Durchmesser (mm)             | 200            |
| Bandbreite (mm)              | 50             |
| Nabenbreite (mm)             | 58             |
| Nabe-Version                 | Durchgangsloch |
| Radloch (mm)                 | 20             |
| Lagersitz (mm)               | /              |
| Dynamischer Durchfluss (DaN) | 550            |
| Farbe                        | Schwarz        |
| Material                     | Polyamid 6     |
| Schachtelstücke              | /              |
| Härteskala                   | Shore D        |
| Härte                        | 82             |

## Daten unterstützen

|                                |                        |
|--------------------------------|------------------------|
| Größe der Platte (mm)          | 135X110                |
| Abstand der Plattenlöcher (mm) | 105X080                |
| Lochgröße der Platte (mm)      | 13X16                  |
| Versetzt (mm)                  | 57                     |
| Bodenfreiheit (mm)             | 244                    |
| Stützloch (mm)                 | /                      |
| Statischer Durchfluss (DaN)    | 690                    |
| Struktur                       | Rotierend              |
| Version                        | Platte mit Bremse      |
| Bremse                         | Hinterradbremse Hinten |
| Pivot                          | /                      |
| Pin-Typ                        | /                      |
| Fertigstellung                 | Verzinkt               |