

SERIE 116N

95F

AVO - Rad aus polyamid 6 mit halterung in stahl für die industrie,
durchmesser 250mm ean 26547

Material: Polyamid 6 **Kern:** Polyamid 6 **Umfang:** Industrie

Beschreibung:

Vollkunststoffrad aus Polyamid 6. Nabe mit glatter Bohrung, ausgestattet mit Rollenlagern oder abgedichteten Präzisions-Rillenkugellagern und Distanzhülse.

Mittlere Unterstützung:

Aus verzinktem und chromatiertem gepresstem Stahl, drehbar auf einem doppelten Kugelkranz, mit Lochbohrung. Montiert mit selbstsichernder Mutter.

Produktlinie: Polyamid, Edelstahl

EAN13:8018793265478 **EAN5:**26547 **Artikelcode:**05095F02500FN



Eigenschaften

Minimale Temperatur: -25 **Maximale Temperatur:** 85 **Dynamischer Durchfluss:** 400 DaN
Drehung: Durchgangsloch **Härteskala:** Shore D **Härte:** 82

Bodenbelag

- Beton
- Steigut

Daten der Räder

Durchmesser (mm)	250
Bandbreite (mm)	48
Nabenbreite (mm)	60
Nabe-Version	Durchgangsloch
Radloch (mm)	25
Lagersitz (mm)	/
Dynamischer Durchfluss (DaN)	400
Farbe	Schwarz
Material	Polyamid 6
Schachtelstücke	/
Härteskala	Shore D
Härte	82

Daten unterstützen

Größe der Platte (mm)	/
Abstand der Plattenlöcher (mm)	/
Lochgröße der Platte (mm)	/
Versetzt (mm)	85
Bodenfreiheit (mm)	298
Stützloch (mm)	16
Statischer Durchfluss (DaN)	500
Struktur	Rotierend
Version	Loch
Bremse	/
Pivot	/
Pin-Typ	/
Fertigstellung	Verzinkt