

SERIE 116BU

## 118BISC-BU

AVO - Rad aus polyamid 6 mit halterung in stahl für die industrie,  
durchmesser 60mm ean 26186

**Material:** Polyamid 6    **Kern:** Polyamid 6    **Umfang:** Industrie

**Beschreibung:**

Vollkunststoffrad aus Polyamid 6. Nabe mit glatter Bohrung, ausgestattet mit Rollenlagern oder abgedichteten Präzisions-Rillenkugellagern und Distanzhülse.

**Mittlere Unterstützung:**

Aus verzinktem und chromatiertem gepresstem Stahl, drehbar auf einem doppelten Kugelkranz, mit Lochbohrung. Montiert mit selbstsichernder Mutter.

**Produktlinie:** Polyamid, Edelstahl

**EAN13:**8018793261869    **EAN5:**26186    **Artikelcode:**118SP0600FNBU



### Eigenschaften

**Minimale Temperatur:** -25    **Maximale Temperatur:** 85    **Dynamischer Durchfluss:** 120 DaN  
**Drehung:** Durchgangsloch    **Härteskala:** Shore D    **Härte:** 82

### Bodenbelag

- Beton
- Steigut

### Daten der Räder

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| Durchmesser (mm)             | 60             |
| Bandbreite (mm)              | 35             |
| Nabenbreite (mm)             | 40             |
| Nabe-Version                 | Durchgangsloch |
| Radloch (mm)                 | 12             |
| Lagersitz (mm)               | /              |
| Dynamischer Durchfluss (DaN) | 120            |
| Farbe                        | Blau           |
| Material                     | Polyamid 6     |
| Schachtelstücke              | /              |
| Härteskala                   | Shore D        |
| Härte                        | 82             |

### Daten unterstützen

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Größe der Platte (mm)          | /         |
| Abstand der Plattenlöcher (mm) | /         |
| Lochgröße der Platte (mm)      | /         |
| Versetzt (mm)                  | 37        |
| Bodenfreiheit (mm)             | 87        |
| Stützloch (mm)                 | 12        |
| Statischer Durchfluss (DaN)    | 150       |
| Struktur                       | Rotierend |
| Version                        | Loch      |
| Bremse                         | /         |
| Pivot                          | /         |
| Pin-Typ                        | /         |
| Fertigstellung                 | Verzinkt  |