

SERIE 116G

## 118BISG

AVO - Rad aus polyamid 6 mit halterung in stahl für die industrie, durchmesser 60mm

**Material:** Polyamid 6    **Kern:** Polyamid 6    **Umfang:** Industrie

### Beschreibung:

Vollkunststoffrad aus Polyamid 6. Nabe mit glatter Bohrung, ausgestattet mit Rollenlagern oder abgedichteten Präzisions-Rillenkugellagern und Distanzhülse.

### Mittlere Unterstützung:

Aus verzinktem und chromatiertem gepresstem Stahl, drehbar auf einem doppelten Kugelkranz, mit Platte. Montiert mit selbstsichernder Mutter. Staubschutzring auf dem Kugelkranz.

**Produktlinie:** Polyamid, Edelstahl

**EAN13:/**    **EAN5:/**    **Artikelcode:**05118S00600FG



## Eigenschaften

**Minimale Temperatur:** -25

**Maximale Temperatur:** 85

**Dynamischer Durchfluss:** 120 DaN

• Beton

**Drehung:** Durchgangsloch

**Härteskala:** Shore D

**Härte:** 82

• Steigut

## Bodenbelag

## Daten der Räder

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| Durchmesser (mm)             | 60             |
| Bandbreite (mm)              | 35             |
| Nabenbreite (mm)             | 40             |
| Nabe-Version                 | Durchgangsloch |
| Radloch (mm)                 | 12             |
| Lagersitz (mm)               | /              |
| Dynamischer Durchfluss (DaN) | 120            |
| Farbe                        | Grün           |
| Material                     | Polyamid 6     |
| Schachtelstücke              | /              |
| Härteskala                   | Shore D        |
| Härte                        | 82             |

## Daten unterstützen

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| Größe der Platte (mm)          | 100X085         |
| Abstand der Plattenlöcher (mm) | 080X060         |
| Lochgröße der Platte (mm)      | 8,5X12          |
| Versetzt (mm)                  | 37              |
| Bodenfreiheit (mm)             | 89              |
| Stützloch (mm)                 | /               |
| Statischer Durchfluss (DaN)    | 150             |
| Struktur                       | Rotierend       |
| Version                        | Platte          |
| Bremse                         | Hinterradbremse |
| Pivot                          | /               |
| Pin-Typ                        | /               |
| Fertigstellung                 | Verzinkt        |