

SERIE 116CD

# 116CD

AVO - Rad aus polyamid leitfähig für die industrie, durchmesser 160mm ean 20919

**Material:** Polyamid  
Leitfähig

**Kern:** Leitfähiges polyamid  
6

**Umfang:**  
Industrie

**Beschreibung:**

Vollkunststoffrad aus leitfähigem Polyamid 6. Nabe mit glatter Bohrung, mit Rollenlagern oder abgedichteten Präzisions-Rillenkugellagern mit Distanzhülse.

**Produktlinie:** Antistatisch/leitfähig

EAN13:8018793209199    EAN5:20919    Artikelcode:G5116CD1600FP



## Eigenschaften

Minimale Temperatur: -25

Maximale Temperatur: 85

Dynamischer Durchfluss: 290 DaN

Drehung: Durchgangsloch

Härteskala: Shore D

Härte: 82

## Bodenbelag

- Beton
- Steigut

## Daten der Räder

Durchmesser (mm)	160
Bandbreite (mm)	40
Nabenbreite (mm)	58
Nabe-Version	Durchgangsloch
Radloch (mm)	20
Lagersitz (mm)	/
Dynamischer Durchfluss (DaN)	290
Farbe	Schwarz
Material	Polyamid Leitfähig
Schachtelstücke	/
Härteskala	Shore D
Härte	82

## Daten unterstützen

Größe der Platte (mm)	/
Abstand der Plattenlöcher (mm)	/
Lochgröße der Platte (mm)	/
Versetzt (mm)	/
Bodenfreiheit (mm)	/
Stützloch (mm)	/
Statischer Durchfluss (DaN)	/
Struktur	/
Version	/
Bremse	/
Pivot	/
Pin-Typ	/
Fertigstellung	/