

SERIE 14AS

## 30Y-AS

AVO - Rad aus polyurethan avoantistatic mit halterung in stahl für die industrie, durchmesser 100mm ean 26908

**Material:** Polyurethan Avoantistatic    **Kern:** Gusseisen    **Umfang:** Industrie

**Beschreibung:**

Rad mit antistatischer Polyurethan-Laufläche AVOANTISTATIC, Härte 91 Shore A, und Gehäuse aus Grauguss. Nabe mit abgedichteten Präzisions-Rillenkugellagern und Distanzhülse.

**Extrastarke Unterstützung:**

Aus verzinktem und chromatiertem gepresstem Stahl mit hoher Materialstärke, drehbar auf einem doppelten Kugelkranz, gelagert in gehärteten Stahl-Lagerschalen, mit Platte. Montiert mit selbstsichernder Mutter.

**Produktlinie:** Antistatisch/leitfähig

**EAN13:**8018793269087    **EAN5:**26908    **Artikelcode:**2103000100LCG



## Eigenschaften

**Minimale Temperatur:** -20    **Maximale Temperatur:** 80    **Dynamischer Durchfluss:** 250 DaN  
**Drehung:** Kugellager    **Härteskala:** Shore A    **Härte:** 91

## Bodenbelag

- Asphalt
- Beton
- Gegrillter
- Steigut

## Daten der Räder

|                              |                           |
|------------------------------|---------------------------|
| Durchmesser (mm)             | 100                       |
| Bandbreite (mm)              | 30                        |
| Nabenbreite (mm)             | 30                        |
| Nabe-Version                 | Kugellager                |
| Radloch (mm)                 | 15                        |
| Lagersitz (mm)               | 35X11                     |
| Dynamischer Durchfluss (DaN) | 250                       |
| Farbe                        | Grau                      |
| Material                     | Polyurethan Avoantistatic |
| Schachtelstücke              | /                         |
| Härteskala                   | Shore A                   |
| Härte                        | 91                        |

## Daten unterstützen

|                                |                  |
|--------------------------------|------------------|
| Größe der Platte (mm)          | 100X085          |
| Abstand der Plattenlöcher (mm) | 080X060          |
| Lochgröße der Platte (mm)      | 11               |
| Versetzt (mm)                  | 36               |
| Bodenfreiheit (mm)             | 150              |
| Stützloch (mm)                 | /                |
| Statischer Durchfluss (DaN)    | 320              |
| Struktur                       | Rotierend        |
| Version                        | Platte           |
| Bremse                         | /                |
| Pivot                          | /                |
| Pin-Typ                        | /                |
| Fertigstellung                 | Schwarz lackiert |