

SERIE 18AS

## 37ANTB-AS

AVO - Rad aus polyurethan avoantistatic mit halterung in stahl für die industrie, durchmesser 100mm ean 28997

**Material:** Polyurethan Avoantistatic    **Kern:** Aluminium    **Umfang:** Industrie

**Beschreibung:**

Rad mit antistatischer Polyurethan-Laufläche AVOANTISTATIC, Härte 91 Shore A, und Aluminiumkern. Nabe mit abgedichteten Präzisions-Rillenkugellagern und Distanzhülse.

**Mittlere Unterstützung:**

Aus verzinktem und chromatiertem gepresstem Stahl, drehbar auf einem doppelten Kugelkranz, mit Zapfen und Vorderbremse. Montiert mit selbstsichernder Mutter.

**Produktlinie:** Antistatisch/leitfähig

**EAN13:**8018793289979    **EAN5:**28997    **Artikelcode:**09037BA100ACG



## Eigenschaften

**Minimale Temperatur:** -20    **Maximale Temperatur:** 80    **Dynamischer Durchfluss:** 120 DaN  
**Drehung:** Kugellager    **Härteskala:** Shore A    **Härte:** 91

## Bodenbelag

- Asphalt
- Beton
- Gegrillter
- Steigut

## Daten der Räder

|                              |                           |
|------------------------------|---------------------------|
| Durchmesser (mm)             | 100                       |
| Bandbreite (mm)              | 30                        |
| Nabenbreite (mm)             | 30                        |
| Nabe-Version                 | Kugellager                |
| Radloch (mm)                 | 15                        |
| Lagersitz (mm)               | 35X11                     |
| Dynamischer Durchfluss (DaN) | 120                       |
| Farbe                        | Grau                      |
| Material                     | Polyurethan Avoantistatic |
| Schachtelstücke              | /                         |
| Härteskala                   | Shore A                   |
| Härte                        | 91                        |

## Daten unterstützen

|                                |                                             |
|--------------------------------|---------------------------------------------|
| Größe der Platte (mm)          | /                                           |
| Abstand der Plattenlöcher (mm) | /                                           |
| Lochgröße der Platte (mm)      | /                                           |
| Versetzt (mm)                  | 37                                          |
| Bodenfreiheit (mm)             | 126                                         |
| Stützloch (mm)                 | /                                           |
| Statischer Durchfluss (DaN)    | 150                                         |
| Struktur                       | Rotierend                                   |
| Version                        | Bolzen mit Bremse                           |
| Bremse                         | Vorderradbremse                             |
| Pivot                          | 20X50                                       |
| Pin-Typ                        | Glatte Bolzen (Auf Wunsch auch mit Gewinde) |
| Fertigstellung                 | Verzinkt                                    |