

SERIE 18AS-B

## 79A-AS

AVO - Rad aus polyurethan avoantistatic mit halterung in stahl für die industrie, durchmesser 150mm ean 29014

**Material:** Polyurethan Avoantistatic    **Kern:** Aluminium    **Umfang:** Industrie

### Beschreibung:

Rad mit Lauffläche aus gegossenem, antistatischem AVOANTISTATIC-Polyurethan, Härte 91 Shore A, mit Aluminiumkern. Nabe mit abgedichteten Kugellagern, montiert mit zentralem Distanzstück. Die Räder können mit allen Lenkrollen und Bockrollen der Serien Medium, Heavy und Extra-Heavy Duty sowie auch mit Doppelrollen-Ausführungen kombiniert werden.

### Starke Unterstützung:

Aus verzinktem und chromatiertem gepresstem Stahl mit hoher Materialstärke, feststehend. Montiert mit selbstsichernder Mutter.

**Produktlinie:** Antistatisch/leitfähig

**EAN13:**8018793290142    **EAN5:**29014    **Artikelcode:**11079A0150ACG



## Eigenschaften

**Minimale Temperatur:** -20    **Maximale Temperatur:** 80    **Dynamischer Durchfluss:** 400 DaN  
**Drehung:** Kugellager    **Härteskala:** Shore A    **Härte:** 91

## Bodenbelag

- Asphalt
- Beton
- Gegrillter
- Steigut

## Daten der Räder

|                              |                           |
|------------------------------|---------------------------|
| Durchmesser (mm)             | 150                       |
| Bandbreite (mm)              | 40                        |
| Nabenbreite (mm)             | 60                        |
| Nabe-Version                 | Kugellager                |
| Radloch (mm)                 | 20                        |
| Lagersitz (mm)               | 47X14                     |
| Dynamischer Durchfluss (DaN) | 400                       |
| Farbe                        | Grau                      |
| Material                     | Polyurethan Avoantistatic |
| Schachtelstücke              | /                         |
| Härteskala                   | Shore A                   |
| Härte                        | 91                        |

## Daten unterstützen

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Größe der Platte (mm)          | 135X110  |
| Abstand der Plattenlöcher (mm) | 105X080  |
| Lochgröße der Platte (mm)      | 13X16    |
| Versetzt (mm)                  | /        |
| Bodenfreiheit (mm)             | 189      |
| Stützloch (mm)                 | /        |
| Statischer Durchfluss (DaN)    | 500      |
| Struktur                       | Behoben  |
| Version                        | /        |
| Bremse                         | /        |
| Pivot                          | /        |
| Pin-Typ                        | /        |
| Fertigstellung                 | Verzinkt |