

SERIE 18AS

## 37A-AS

AVO - Rad aus polyurethan avoantistatic mit halterung in stahl für die industrie, durchmesser 200mm ean 17819

**Material:** Polyurethan Avoantistatic    **Kern:** Aluminium    **Umfang:** Industrie

**Beschreibung:**

Rad mit antistatischer Polyurethan-Lauffläche AVOANTSTATIC, Härte 91 Shore A, und Aluminiumkern. Nabe mit abgedichteten Präzisions-Rillenkugellagern und Distanzhülse.

**Mittlere Unterstützung:**

Aus verzinktem und chromatiertem gepresstem Stahl, feststehend. Montiert mit selbstsichernder Mutter.

**Produktlinie:** Antistatisch/leitfähig

EAN13:8018793178198    EAN5:17819    Artikelcode:09037A0200ACG



### Eigenschaften

<b>Minimale Temperatur:</b> -20	<b>Maximale Temperatur:</b> 80	<b>Dynamischer Durchfluss:</b> 300 DaN
<b>Drehung:</b> Kugellager	<b>Härteskala:</b> Shore A	<b>Härte:</b> 91

### Bodenbelag

- Asphalt
- Beton
- Gegrillter
- Steigut

### Daten der Räder

<b>Durchmesser (mm)</b>	200
<b>Bandbreite (mm)</b>	50
<b>Nabenbreite (mm)</b>	60
<b>Nabe-Version</b>	Kugellager
<b>Radloch (mm)</b>	25
<b>Lagersitz (mm)</b>	47X14
<b>Dynamischer Durchfluss (DaN)</b>	300
<b>Farbe</b>	Grau
<b>Material</b>	Polyurethan Avoantistatic
<b>Schachtelstücke</b>	/
<b>Härteskala</b>	Shore A
<b>Härte</b>	91

### Daten unterstützen

<b>Größe der Platte (mm)</b>	140X110
<b>Abstand der Plattenlöcher (mm)</b>	105X080
<b>Lochgröße der Platte (mm)</b>	11X16
<b>Versetzt (mm)</b>	/
<b>Bodenfreiheit (mm)</b>	235
<b>Stützloch (mm)</b>	/
<b>Statischer Durchfluss (DaN)</b>	380
<b>Struktur</b>	Behoben
<b>Version</b>	/
<b>Bremse</b>	/
<b>Pivot</b>	/
<b>Pin-Typ</b>	/
<b>Fertigstellung</b>	Verzinkt