

SERIE 18AS

## 37BIS-AS

AVO - Rad aus polyurethan avoantistatic mit halterung in stahl für die industrie, durchmesser 200mm ean 29009

**Material:** Polyurethan Avoantistatic    **Kern:** Aluminium    **Umfang:** Industrie

**Beschreibung:**

Rad mit antistatischer Polyurethan-Laufläche AVOANTISTATIC, Härte 91 Shore A, und Aluminiumkern. Nabe mit abgedichteten Präzisions-Rillenkugellagern und Distanzhülse.

**Mittlere Unterstützung:**

Aus verzinktem und chromatiertem gepresstem Stahl, drehbar auf einem doppelten Kugelkranz, mit Platte und Hinterbremse. Montiert mit selbstsichernder Mutter. Staubschutzring auf dem Kugelkranz.

**Produktlinie:** Antistatisch/leitfähig

**EAN13:**8018793290098    **EAN5:**29009    **Artikelcode:**09037F0200ACG



## Eigenschaften

**Minimale Temperatur:** -20    **Maximale Temperatur:** 80    **Dynamischer Durchfluss:** 300 DaN  
**Drehung:** Kugellager    **Härteskala:** Shore A    **Härte:** 91

## Bodenbelag

- Asphalt
- Beton
- Gegrillter
- Steigut

## Daten der Räder

|                              |                           |
|------------------------------|---------------------------|
| Durchmesser (mm)             | 200                       |
| Bandbreite (mm)              | 50                        |
| Nabenbreite (mm)             | 60                        |
| Nabe-Version                 | Kugellager                |
| Radloch (mm)                 | 25                        |
| Lagersitz (mm)               | 47X14                     |
| Dynamischer Durchfluss (DaN) | 300                       |
| Farbe                        | Grau                      |
| Material                     | Polyurethan Avoantistatic |
| Schachtelstücke              | /                         |
| Härteskala                   | Shore A                   |
| Härte                        | 91                        |

## Daten unterstützen

|                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| Größe der Platte (mm)          | 140X110            |
| Abstand der Plattenlöcher (mm) | 105X080            |
| Lochgröße der Platte (mm)      | 11X16              |
| Versetzt (mm)                  | 55                 |
| Bodenfreiheit (mm)             | 235                |
| Stützloch (mm)                 | /                  |
| Statischer Durchfluss (DaN)    | 380                |
| Struktur                       | Rotierend          |
| Version                        | Platte mit bremsse |
| Bremse                         | Hinten             |
| Pivot                          | /                  |
| Pin-Typ                        | /                  |
| Fertigstellung                 | Verzinkt           |