

SERIE 18ACH

18ACH

AVO - Rad aus polyurethan avolan für die industrie, durchmesser 100mm ean 24534


Material: Polyurethan Avolan **Kern:** Aluminium **Umfang:** Industrie

Beschreibung:

Antriebsrad mit Lauffläche aus Polyurethan AVOLAN, Härte 91 Shore A, und Gehäuse aus lackiertem Grauguss, Aluminium oder Stahl. Nabe mit Passfedernut nach DIN 6885.

Produktlinie: Polyurethan

EAN13:8018793245340 **EAN5:**24534 **Artikelcode:**09018ACH1014U



Eigenschaften

Minimale Temperatur: -20 **Maximale Temperatur:** 80 **Dynamischer Durchfluss:** 300 DaN
Drehung: Durchgangsloch **Härteskala:** Shore A **Härte:** 91

Bodenbelag

- Asphalt
- Beton
- Gegrillter
- Steigut

Daten der Räder

Durchmesser (mm)	100
Bandbreite (mm)	40
Nabenbreite (mm)	40
Nabe-Version	Durchgangsloch
Radloch (mm)	20
Lagersitz (mm)	FORO 20
Dynamischer Durchfluss (DaN)	300
Farbe	Gelb
Material	Polyurethan Avolan
Schachtelstücke	/
Härteskala	Shore A
Härte	91

Daten unterstützen

Größe der Platte (mm)	/
Abstand der Plattenlöcher (mm)	/
Lochgröße der Platte (mm)	/
Versetzt (mm)	/
Bodenfreiheit (mm)	/
Stützloch (mm)	/
Statischer Durchfluss (DaN)	/
Struktur	/
Version	/
Bremse	/
Pivot	/
Pin-Typ	/
Fertigstellung	/