

SERIE 14-MG

14-MG

AVO - Rad aus polyurethan avolan für die industrie, durchmesser 260mm ean 29035

Material: Polyurethan Avolan **Kern:** Stahl **Umfang:** Industrie

Beschreibung:

Antriebsrad mit hochleistungsfähiger AVOLAN® 91 Shore A Polyurethan-Laufläche und Stahlkern, das eine hohe Tragfähigkeit, ausgezeichnete Abriebfestigkeit und einen geringen Rollwiderstand gewährleistet. Besonders geeignet für Gabelhubwagen und innerbetriebliche Fördersysteme, bei denen Zuverlässigkeit und lange Lebensdauer erforderlich sind.

Produktlinie: Polyurethan

EAN13:8018793290357 **EAN5:**29035 **Artikelcode:**090143026095U



Eigenschaften

Minimale Temperatur: -20 **Maximale Temperatur:** 80 **Dynamischer Durchfluss:** 2000 DaN
Drehung: Durchgangsloch **Härteskala:** Shore A **Härte:** 92

Bodenbelag

- Asphalt
- Beton
- Gegrillter
- Steigut

Daten der Räder

Durchmesser (mm)	260
Bandbreite (mm)	95
Nabenbreite (mm)	15
Nabe-Version	Durchgangsloch
Radloch (mm)	30
Lagersitz (mm)	/
Dynamischer Durchfluss (DaN)	2000
Farbe	Gelb
Material	Polyurethan Avolan
Schachtelstücke	/
Härteskala	Shore A
Härte	92

Daten unterstützen

Größe der Platte (mm)	/
Abstand der Plattenlöcher (mm)	/
Lochgröße der Platte (mm)	/
Versetzt (mm)	/
Bodenfreiheit (mm)	/
Stützloch (mm)	/
Statischer Durchfluss (DaN)	2200
Struktur	/
Version	/
Bremse	/
Pivot	/
Pin-Typ	/
Fertigstellung	/