

SERIE 18A

## 37BIS

AVO - Rad aus polyurethan avolan mit halterung in stahl für die industrie, durchmesser 125mm ean 06164

**Material:** Polyurethan Avolan    **Kern:** Aluminium    **Umfang:** Industrie

**Beschreibung:**

Rad mit Lauffläche aus Polyurethan AVOLAN, Härte 91 Shore A, und Aluminiumkern. Nabe mit staubgeschützten, präzisen Kugellagern und Distanzhülse.

**Mittlere Unterstützung:**

Aus verzinktem und chromatiertem gepresstem Stahl, drehbar auf einem doppelten Kugelkranz, mit Platte und Hinterbremse. Montiert mit selbstsichernder Mutter. Staubschutzring auf dem Kugelkranz.

**Produktlinie:** Polyurethan

**EAN13:**8018793061643    **EAN5:**06164    **Artikelcode:**09037F0125ACU



## Eigenschaften

**Minimale Temperatur:** -20    **Maximale Temperatur:** 80    **Dynamischer Durchfluss:** 170 DaN  
**Drehung:** Kugellager    **Härteskala:** Shore A    **Härte:** 91

## Bodenbelag

- Asphalt
- Beton
- Gegrillter
- Steigut

## Daten der Räder

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| Durchmesser (mm)             | 125                |
| Bandbreite (mm)              | 30                 |
| Nabenbreite (mm)             | 30                 |
| Nabe-Version                 | Kugellager         |
| Radloch (mm)                 | 15                 |
| Lagersitz (mm)               | 35X11              |
| Dynamischer Durchfluss (DaN) | 170                |
| Farbe                        | Gelb               |
| Material                     | Polyurethan Avolan |
| Schachtelstücke              | /                  |
| Härteskala                   | Shore A            |
| Härte                        | 91                 |

## Daten unterstützen

|                                |                        |
|--------------------------------|------------------------|
| Größe der Platte (mm)          | 100X085                |
| Abstand der Plattenlöcher (mm) | 080X060                |
| Lochgröße der Platte (mm)      | 8,5X12                 |
| Versetzt (mm)                  | 42                     |
| Bodenfreiheit (mm)             | 155                    |
| Stützloch (mm)                 | /                      |
| Statischer Durchfluss (DaN)    | 220                    |
| Struktur                       | Rotierend              |
| Version                        | Platte mit bremsse     |
| Bremse                         | Hinterradbremse Hinten |
| Pivot                          | /                      |
| Pin-Typ                        | /                      |
| Fertigstellung                 | Verzinkt               |