

SERIE 14

# 30Y

AVO - Rad aus polyurethan avolan mit halterung in stahl für die industrie, durchmesser 125mm ean 11471

**Material:** Polyurethan Avolan    **Kern:** Gusseisen    **Umfang:** Industrie

**Beschreibung:**

Rad mit Lauffläche aus Polyurethan AVOLAN, Härte 91 Shore A, und lackiertem Gehäuse aus Grauguss. Nabe mit staubgeschützten, präzisen Kugellagern und Distanzhülse.

**Extrastarke Unterstützung:**

Aus gepresstem und verschweißtem Stahl mit hoher Materialstärke, drehbar auf Axial- und Kegelrollenlagern, mit Platte. Schwarze Epoxidharz-Beschichtung.

**Produktlinie:** Polyurethan

**EAN13:**8018793114714    **EAN5:**11471    **Artikelcode:**2103000125SCU



## Eigenschaften

<b>Minimale Temperatur:</b> -20	<b>Maximale Temperatur:</b> 80	<b>Dynamischer Durchfluss:</b> 250 DaN
<b>Drehung:</b> Kugellager	<b>Härteskala:</b> Shore A	<b>Härte:</b> 91

## Bodenbelag

- Asphalt
- Beton
- Gegrillter
- Steigut

## Daten der Räder

<b>Durchmesser (mm)</b>	125
<b>Bandbreite (mm)</b>	25
<b>Nabenbreite (mm)</b>	25
<b>Nabe-Version</b>	Kugellager
<b>Radloch (mm)</b>	15
<b>Lagersitz (mm)</b>	35X11
<b>Dynamischer Durchfluss (DaN)</b>	250
<b>Farbe</b>	Gelb
<b>Material</b>	Polyurethan Avolan
<b>Schachtelstücke</b>	/
<b>Härteskala</b>	Shore A
<b>Härte</b>	91

## Daten unterstützen

<b>Größe der Platte (mm)</b>	135X110
<b>Abstand der Plattenlöcher (mm)</b>	105X080
<b>Lochgröße der Platte (mm)</b>	13
<b>Versetzt (mm)</b>	45
<b>Bodenfreiheit (mm)</b>	175
<b>Stützloch (mm)</b>	/
<b>Statischer Durchfluss (DaN)</b>	320
<b>Struktur</b>	Rotierend
<b>Version</b>	Platte
<b>Bremse</b>	/
<b>Pivot</b>	/
<b>Pin-Typ</b>	/
<b>Fertigstellung</b>	Schwarz lackiert