

SERIE 18A

37

AVO - Rad aus polyurethan avolan mit halterung in stahl für die industrie, durchmesser 125mm ean 20094

**Material:** Polyurethan Avolan    **Kern:** Aluminium    **Umfang:** Industrie

**Beschreibung:**

Rad mit Lauffläche aus Polyurethan AVOLAN, Härte 91 Shore A, und Aluminiumkern. Nabe mit staubgeschützten, präzisen Kugellagern und Distanzhülse.

**Mittlere Unterstützung:**

Aus verzinktem und chromatiertem gepresstem Stahl, drehbar auf einem doppelten Kugelkranz, mit Platte. Montiert mit selbstsichernder Mutter. Staubschutzring auf dem Kugelkranz.

**Produktlinie:** Polyurethan

**EAN13:**8018793200943    **EAN5:**20094    **Artikelcode:**090370S125ACU



## Eigenschaften

**Minimale Temperatur:** -20    **Maximale Temperatur:** 80    **Dynamischer Durchfluss:** 170 DaN  
**Drehung:** Kugellager    **Härteskala:** Shore A    **Härte:** 91

## Bodenbelag

- Asphalt
- Beton
- Gegrillter
- Steigut

## Daten der Räder

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| Durchmesser (mm)             | 125                |
| Bandbreite (mm)              | 30                 |
| Nabenbreite (mm)             | 30                 |
| Nabe-Version                 | Kugellager         |
| Radloch (mm)                 | 15                 |
| Lagersitz (mm)               | 47X14              |
| Dynamischer Durchfluss (DaN) | 170                |
| Farbe                        | Gelb               |
| Material                     | Polyurethan Avolan |
| Schachtelstücke              | /                  |
| Härteskala                   | Shore A            |
| Härte                        | 91                 |

## Daten unterstützen

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Größe der Platte (mm)          | 140X110   |
| Abstand der Plattenlöcher (mm) | 105X080   |
| Lochgröße der Platte (mm)      | 11X16     |
| Versetzt (mm)                  | 42        |
| Bodenfreiheit (mm)             | 155       |
| Stützloch (mm)                 | /         |
| Statischer Durchfluss (DaN)    | 220       |
| Struktur                       | Rotierend |
| Version                        | Platte    |
| Bremse                         | /         |
| Pivot                          | /         |
| Pin-Typ                        | /         |
| Fertigstellung                 | Verzinkt  |