

SERIE 14

29

AVO - Rad aus polyurethan avolan mit halterung in stahl für die industrie, durchmesser 175mm ean 06378

**Material:** Polyurethan Avolan    **Kern:** Gusseisen    **Umfang:** Industrie

**Beschreibung:**

Rad mit Lauffläche aus Polyurethan AVOLAN, Härte 91 Shore A, und lackiertem Gehäuse aus Grauguss. Nabe mit staubgeschützten, präzisen Kugellagern und Distanzhülse.

**Starke Unterstützung:**

Aus verzinktem und chromatiertem gepresstem Stahl mit hoher Materialstärke, drehbar auf einem doppelten Kugelkranz, gelagert in gehärteten Stahl-Lagerschalen, mit Platte und Hinterbremse. Montiert mit selbstsichernder Mutter.

**Produktlinie:** Polyurethan

**EAN13:**8018793063784    **EAN5:**06378    **Artikelcode:**1102900175SCU



## Eigenschaften

**Minimale Temperatur:** -20    **Maximale Temperatur:** 80    **Dynamischer Durchfluss:** 600 DaN  
**Drehung:** Kugellager    **Härteskala:** Shore A    **Härte:** 91

## Bodenbelag

- Asphalt
- Beton
- Gegrillter
- Steigut

## Daten der Räder

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| Durchmesser (mm)             | 175                |
| Bandbreite (mm)              | 35                 |
| Nabenbreite (mm)             | 35                 |
| Nabe-Version                 | Kugellager         |
| Radloch (mm)                 | 20                 |
| Lagersitz (mm)               | 47X14              |
| Dynamischer Durchfluss (DaN) | 600                |
| Farbe                        | Gelb               |
| Material                     | Polyurethan Avolan |
| Schachtelstücke              | /                  |
| Härteskala                   | Shore A            |
| Härte                        | 91                 |

## Daten unterstützen

|                                |                        |
|--------------------------------|------------------------|
| Größe der Platte (mm)          | 135X110                |
| Abstand der Plattenlöcher (mm) | 105X080                |
| Lochgröße der Platte (mm)      | 13X16                  |
| Versetzt (mm)                  | 57                     |
| Bodenfreiheit (mm)             | 238                    |
| Stützloch (mm)                 | /                      |
| Statischer Durchfluss (DaN)    | 750                    |
| Struktur                       | Rotierend              |
| Version                        | Platte mit bremsse     |
| Bremse                         | Hinterradbremse Hinten |
| Pivot                          | /                      |
| Pin-Typ                        | /                      |
| Fertigstellung                 | Verzinkt               |