

SERIE 14

30YAML

AVO - Rad aus polyurethan avolan mit halterung in stahl für die industrie, durchmesser 200mm ean 28185

Material: Polyurethan Avolan **Kern:** Gusseisen **Umfang:** Industrie

Beschreibung:


Rad mit Lauffläche aus Polyurethan AVOLAN, Härte 91 Shore A, und lackiertem Gehäuse aus Grauguss. Nabe mit staubgeschützten, präzisen Kugellagern und Distanzhülse.

Extrastarke Unterstützung:

Aus gepresstem und verschweißtem Stahl mit hoher Materialstärke, starr. Schwarze Epoxidharz-Beschichtung. Federmechanismus aus Stahl.

Produktlinie: Polyurethan

EAN13: 8018793281850 **EAN5:** 28185 **Artikelcode:** 21M30AL200LCU



Eigenschaften

Minimale Temperatur: -20 **Maximale Temperatur:** 80 **Dynamischer Durchfluss:** 1100 DaN
Drehung: Kugellager **Härteskala:** Shore A **Härte:** 91

Bodenbelag

- Asphalt
- Beton
- Gegrillter
- Steigut

Daten der Räder

Durchmesser (mm)	200
Bandbreite (mm)	50
Nabenbreite (mm)	60
Nabe-Version	Kugellager
Radloch (mm)	20
Lagersitz (mm)	52X15
Dynamischer Durchfluss (DaN)	1100
Farbe	Gelb
Material	Polyurethan Avolan
Schachtelstücke	/
Härteskala	Shore A
Härte	91

Daten unterstützen

Größe der Platte (mm)	175X140
Abstand der Plattenlöcher (mm)	140X105
Lochgröße der Platte (mm)	14
Versetzt (mm)	/
Bodenfreiheit (mm)	275
Stützloch (mm)	/
Statischer Durchfluss (DaN)	1400
Struktur	Behoben
Version	Gefedert
Bremse	/
Pivot	/
Pin-Typ	/
Fertigstellung	Schwarz lackiert