

SERIE 14

## 33YDIRT

AVO - Rad aus polyurethan avolan mit halterung in stahl für die industrie, durchmesser 250mm ean 21709

**Material:** Polyurethan Avolan    **Kern:** Gusseisen    **Umfang:** Industrie

**Beschreibung:**

Rad mit Lauffläche aus Polyurethan AVOLAN, Härte 91 Shore A, und lackiertem Gehäuse aus Grauguss. Nabe mit staubgeschützten, präzisen Kugellagern und Distanzhülse.

**Extra robuste Doppelstütze:**

Aus gepresstem und verschweißtem Stahl mit hoher Materialstärke, drehbar auf Axial- und Kegelrollenlagern, mit Anschraubplatte und Richtungsfeststeller. Oberflächenbehandlung: schwarze Pulverbeschichtung. ISO-Twistlock-Verriegelung für Container.

**Produktlinie:** Polyurethan

**EAN13:**8018793217095    **EAN5:**21709    **Artikelcode:**21T33DI250GCU



## Eigenschaften

**Minimale Temperatur:** -20    **Maximale Temperatur:** 80    **Dynamischer Durchfluss:** 2800 DaN  
**Drehung:** Kugellager    **Härteskala:** Shore A    **Härte:** 91

## Bodenbelag

- Asphalt
- Beton
- Gegrillter
- Steigut

## Daten der Räder

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| Durchmesser (mm)             | 250                |
| Bandbreite (mm)              | 60                 |
| Nabenbreite (mm)             | 60                 |
| Nabe-Version                 | Kugellager         |
| Radloch (mm)                 | 25                 |
| Lagersitz (mm)               | 52X15              |
| Dynamischer Durchfluss (DaN) | 2800               |
| Farbe                        | Gelb               |
| Material                     | Polyurethan Avolan |
| Schachtelstücke              | /                  |
| Härteskala                   | Shore A            |
| Härte                        | 91                 |

## Daten unterstützen

|                                |                                          |
|--------------------------------|------------------------------------------|
| Größe der Platte (mm)          | 230X230                                  |
| Abstand der Plattenlöcher (mm) | 190X190                                  |
| Lochgröße der Platte (mm)      | 19                                       |
| Versetzt (mm)                  | 80                                       |
| Bodenfreiheit (mm)             | 364                                      |
| Stützloch (mm)                 | /                                        |
| Statischer Durchfluss (DaN)    | 3500                                     |
| Struktur                       | Rotierend                                |
| Version                        | Platte mit bremsse                       |
| Bremse                         | Richtungsfeststeller<br>Richtungsweisend |
| Pivot                          | /                                        |
| Pin-Typ                        | /                                        |
| Fertigstellung                 | Schwarz lackiert                         |