

SERIE 14

## 30YA

AVO - Rad aus polyurethan avolan mit halterung in stahl für die industrie, durchmesser 300mm ean 11421

**Material:** Polyurethan Avolan    **Kern:** Gusseisen    **Umfang:** Industrie

**Beschreibung:**

Rad mit Lauffläche aus Polyurethan AVOLAN, Härte 91 Shore A, und lackiertem Gehäuse aus Grauguss. Nabe mit staubgeschützten, präzisen Kugellagern und Distanzhülse.

**Extrastarke Unterstützung:**

Aus gepresstem und verschweißtem Stahl mit hoher Materialstärke, feststehend. Schwarze Epoxidharz-Beschichtung.

**Produktlinie:** Polyurethan

**EAN13:**8018793114219    **EAN5:**11421    **Artikelcode:**21030A0300LCU



### Eigenschaften

<b>Minimale Temperatur:</b> -20	<b>Maximale Temperatur:</b> 80	<b>Dynamischer Durchfluss:</b> 1800 DaN
<b>Drehung:</b> Kugellager	<b>Härteskala:</b> Shore A	<b>Härte:</b> 91

### Bodenbelag

- Asphalt
- Beton
- Gegrillter
- Steigut

### Daten der Räder

<b>Durchmesser (mm)</b>	300
<b>Bandbreite (mm)</b>	70
<b>Nabenbreite (mm)</b>	70
<b>Nabe-Version</b>	Kugellager
<b>Radloch (mm)</b>	30
<b>Lagersitz (mm)</b>	62X16
<b>Dynamischer Durchfluss (DaN)</b>	1800
<b>Farbe</b>	Gelb
<b>Material</b>	Polyurethan Avolan
<b>Schachtelstücke</b>	/
<b>Härteskala</b>	Shore A
<b>Härte</b>	91

### Daten unterstützen

<b>Größe der Platte (mm)</b>	200X200
<b>Abstand der Plattenlöcher (mm)</b>	160X160
<b>Lochgröße der Platte (mm)</b>	17
<b>Versetzt (mm)</b>	/
<b>Bodenfreiheit (mm)</b>	370
<b>Stützloch (mm)</b>	/
<b>Statischer Durchfluss (DaN)</b>	2250
<b>Struktur</b>	Behoben
<b>Version</b>	/
<b>Bremse</b>	/
<b>Pivot</b>	/
<b>Pin-Typ</b>	/
<b>Fertigstellung</b>	Schwarz lackiert