

SERIE 14

33YDIRT

AVO - Rad aus polyurethan avolan mit halterung in stahl für die industrie, durchmesser 300mm ean 21656

Material: Polyurethan Avolan **Kern:** Gusseisen **Umfang:** Industrie

Beschreibung:

Rad mit Lauffläche aus Polyurethan AVOLAN, Härte 91 Shore A, und lackiertem Gehäuse aus Grauguss. Nabe mit staubgeschützten, präzisen Kugellagern und Distanzhülse.

Extra robuste Doppelstütze:

Aus gepresstem und verschweißtem Stahl mit hoher Materialstärke, drehbar auf Axial- und Kegelrollenlagern, mit Anschraubplatte und Richtungsfeststeller. Oberflächenbehandlung: schwarze Pulverbeschichtung. ISO-Twistlock-Verriegelung für Container.

Produktlinie: Polyurethan

EAN13:8018793216562 **EAN5:**21656 **Artikelcode:**21T33DI300GCU



Eigenschaften

Minimale Temperatur: -20 **Maximale Temperatur:** 80 **Dynamischer Durchfluss:** 4000 DaN
Drehung: Kugellager **Härteskala:** Shore A **Härte:** 91

Bodenbelag

- Asphalt
- Beton
- Gegrillter
- Steigut

Daten der Räder

Durchmesser (mm)	300
Bandbreite (mm)	70
Nabenbreite (mm)	70
Nabe-Version	Kugellager
Radloch (mm)	30
Lagersitz (mm)	62X16
Dynamischer Durchfluss (DaN)	4000
Farbe	Gelb
Material	Polyurethan Avolan
Schachtelstücke	/
Härteskala	Shore A
Härte	91

Daten unterstützen

Größe der Platte (mm)	230X230
Abstand der Plattenlöcher (mm)	190X190
Lochgröße der Platte (mm)	19
Versetzt (mm)	83
Bodenfreiheit (mm)	419
Stützloch (mm)	/
Statischer Durchfluss (DaN)	5000
Struktur	Rotierend
Version	Platte mit bremsse
Bremse	Richtungsweisend Richtungsfeststeller
Pivot	/
Pin-Typ	/
Fertigstellung	Schwarz lackiert