

SERIE 14

## 33Y

AVO - Rad aus polyurethan avolan mit halterung in stahl für die industrie, durchmesser 75mm ean 25068

**Material:** Polyurethan Avolan    **Kern:** Gusseisen    **Umfang:** Industrie

**Beschreibung:**

Rad mit Lauffläche aus Polyurethan AVOLAN, Härte 91 Shore A, und lackiertem Gehäuse aus Grauguss. Nabe mit staubgeschützten, präzisen Kugellagern und Distanzhülse.

**Extra robuste Doppelstütze:**

Aus gepresstem und verschweißtem Stahl mit hoher Materialstärke, drehbar auf Axial- und Kegelrollenlagern, mit Platte. Schwarze Epoxidharz-Beschichtung.

**Produktlinie:** Polyurethan

**EAN13:**8018793250689    **EAN5:**25068    **Artikelcode:**21033007540CU



## Eigenschaften

**Minimale Temperatur:** -20    **Maximale Temperatur:** 80    **Dynamischer Durchfluss:** 500 DaN  
**Drehung:** Kugellager    **Härteskala:** Shore A    **Härte:** 91

## Bodenbelag

- Asphalt
- Beton
- Gegrillter
- Steigut

## Daten der Räder

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| Durchmesser (mm)             | 75                 |
| Bandbreite (mm)              | 40                 |
| Nabenbreite (mm)             | 40                 |
| Nabe-Version                 | Kugellager         |
| Radloch (mm)                 | 12                 |
| Lagersitz (mm)               | 35X11              |
| Dynamischer Durchfluss (DaN) | 500                |
| Farbe                        | Gelb               |
| Material                     | Polyurethan Avolan |
| Schachtelstücke              | /                  |
| Härteskala                   | Shore A            |
| Härte                        | 91                 |

## Daten unterstützen

|                                |                  |
|--------------------------------|------------------|
| Größe der Platte (mm)          | 170X170          |
| Abstand der Plattenlöcher (mm) | 130X130          |
| Lochgröße der Platte (mm)      | 13               |
| Versetzt (mm)                  | 60               |
| Bodenfreiheit (mm)             | 127              |
| Stützloch (mm)                 | /                |
| Statischer Durchfluss (DaN)    | 630              |
| Struktur                       | Rotierend        |
| Version                        | Platte           |
| Bremse                         | /                |
| Pivot                          | /                |
| Pin-Typ                        | /                |
| Fertigstellung                 | Schwarz lackiert |