

SERIE 14

## 22B

AVO - Rad aus polyurethan avolan mit halterung in stahl für die industrie, durchmesser 80mm ean 15325

**Material:** Polyurethan Avolan    **Kern:** Gusseisen    **Umfang:** Industrie

**Beschreibung:**

Rad mit Lauffläche aus Polyurethan AVOLAN, Härte 91 Shore A, und lackiertem Gehäuse aus Grauguss. Nabe mit staubgeschützten, präzisen Kugellagern und Distanzhülse.

**Mittlere Unterstützung:**

Aus verzinktem und chromatiertem gepresstem Stahl, drehbar auf einem doppelten Kugelkranz, mit Zapfen. Montiert mit selbstsichernder Mutter.

**Produktlinie:** Polyurethan

**EAN13:**8018793153256    **EAN5:**15325    **Artikelcode:**09022B08036CU



## Eigenschaften

**Minimale Temperatur:** -20    **Maximale Temperatur:** 80    **Dynamischer Durchfluss:** 120 DaN  
**Drehung:** Kugellager    **Härteskala:** Shore A    **Härte:** 91

## Bodenbelag

- Asphalt
- Beton
- Gegrillter
- Steigut

## Daten der Räder

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| Durchmesser (mm)             | 80                 |
| Bandbreite (mm)              | 36                 |
| Nabenbreite (mm)             | 36                 |
| Nabe-Version                 | Kugellager         |
| Radloch (mm)                 | 15                 |
| Lagersitz (mm)               | 35X11              |
| Dynamischer Durchfluss (DaN) | 120                |
| Farbe                        | Gelb               |
| Material                     | Polyurethan Avolan |
| Schachtelstücke              | /                  |
| Härteskala                   | Shore A            |
| Härte                        | 91                 |

## Daten unterstützen

|                                |                                             |
|--------------------------------|---------------------------------------------|
| Größe der Platte (mm)          | /                                           |
| Abstand der Plattenlöcher (mm) | /                                           |
| Lochgröße der Platte (mm)      | /                                           |
| Versetzt (mm)                  | 37                                          |
| Bodenfreiheit (mm)             | 106                                         |
| Stützloch (mm)                 | /                                           |
| Statischer Durchfluss (DaN)    | 150                                         |
| Struktur                       | Rotierend                                   |
| Version                        | Stift Bolzen                                |
| Bremse                         | /                                           |
| Pivot                          | 20X50                                       |
| Pin-Typ                        | Glatter bolzen(Auf Wunsch auch mit Gewinde) |
| Fertigstellung                 | Verzinkt                                    |