

SERIE 19

69

AVO - Rad aus polyurethan avoplus mit halterung in stahl für die industrie, durchmesser 125mm ean 15564

Material: Polyurethan Avoplus **Kern:** Aluminium **Umfang:** Industrie

Beschreibung:

Rad mit weicher Polyurethan-Laufläche AVOPLUS, Härte 78 Shore A, mit hoher Auflagefläche und besonders geringem Rollwiderstand. Aluminiumkern. Nabe mit abgedichteten Präzisions-Rillenkugellagern, montiert mit Distanzhülse.

Mittlere Unterst tzung:

Aus verzinktem und chromatiertem gepresstem Stahl, drehbar auf einem doppelten Kugelkranz, mit Platte. Montiert mit selbstsichernder Mutter. Staubschutzring auf dem Kugelkranz.

Produktlinie: Polyurethan

EAN13:8018793155649 **EAN5:**15564 **Artikelcode:**090690012SACB



Eigenschaften

Minimale Temperatur: -20 **Maximale Temperatur:** 80 **Dynamischer Durchfluss:** 130 DaN
Drehung: Kugellager **H rteskala:** Shore A **H rte:** 78

Bodenbelag

- Asphalt
- Beton
- Gegrillter
- Steigut

Daten der R der

Durchmesser (mm)	125
Bandbreite (mm)	40
Nabenbreite (mm)	40
Nabe-Version	Kugellager
Radloch (mm)	12
Lagersitz (mm)	32X10
Dynamischer Durchfluss (DaN)	130
Farbe	Blau
Material	Polyurethan Avoplus
Schachtelst�cke	/
H�rteskala	Shore A
H�rte	78

Daten unterst tzen

Gr��e der Platte (mm)	100X085
Abstand der Plattenl��cher (mm)	080X060
Lochgr��e der Platte (mm)	8,5X12
Versetzt (mm)	42
Bodenfreiheit (mm)	150
St�tzloch (mm)	/
Statischer Durchfluss (DaN)	170
Struktur	Rotierend
Version	Platte
Bremse	/
Pivot	/
Pin-Typ	/
Fertigstellung	Verzinkt