

SERIE 19V-B30

## 88BISV-B30

AVO - Rad aus polyurethan avoplus mit halterung in stahl für die industrie, durchmesser 150mm ean 28291

**Material:** Polyurethan Avoplus    **Kern:** Aluminium    **Umfang:** Industrie

**Beschreibung:**

Rad mit Lauffläche aus Polyurethan AVOPLUS, Härte 78 Shore A, balliger Lauffläche und Aluminiumkern. Nabe mit abgedichteten Präzisions-Rillenkugellagern, montiert mit Distanzhülse.

**Extrastarke Unterstützung:**

Aus gepresstem und verschweißtem Stahl mit hoher Materialstärke, drehbar auf Axial- und Kegelrollenlagern, mit Platte und Hinterbremse. Schwarze Epoxidharz-Beschichtung.

**Produktlinie:** Polyurethan

**EAN13:**8018793282918    **EAN5:**28291    **Artikelcode:**09088F015BACV



### Eigenschaften

**Minimale Temperatur:** -20    **Maximale Temperatur:** 80    **Dynamischer Durchfluss:** 300 DaN  
**Drehung:** Kugellager    **Härteskala:** Shore A    **Härte:** 78

### Bodenbelag

- Asphalt
- Beton
- Gegrillter
- Steigut

### Daten der Räder

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| Durchmesser (mm)             | 150                 |
| Bandbreite (mm)              | 40                  |
| Nabenbreite (mm)             | 50                  |
| Nabe-Version                 | Kugellager          |
| Radloch (mm)                 | 20                  |
| Lagersitz (mm)               | 47X14               |
| Dynamischer Durchfluss (DaN) | 300                 |
| Farbe                        | Grün                |
| Material                     | Polyurethan Avoplus |
| Schachtelstücke              | /                   |
| Härteskala                   | Shore A             |
| Härte                        | 78                  |

### Daten unterstützen

|                                |                        |
|--------------------------------|------------------------|
| Größe der Platte (mm)          | 135X110                |
| Abstand der Plattenlöcher (mm) | 105X080                |
| Lochgröße der Platte (mm)      | 13                     |
| Versetzt (mm)                  | 50                     |
| Bodenfreiheit (mm)             | 205                    |
| Stützloch (mm)                 | /                      |
| Statischer Durchfluss (DaN)    | 380                    |
| Struktur                       | Rotierend              |
| Version                        | Platte mit bremsse     |
| Bremse                         | Hinterradbremse Hinten |
| Pivot                          | /                      |
| Pin-Typ                        | /                      |
| Fertigstellung                 | Schwarz lackiert       |