

SERIE 19

# 79A

AVO - Rad aus polyurethan avoplus mit halterung in stahl für die industrie, durchmesser 180mm ean 14553

**Material:** Polyurethan Avoplus    **Kern:** Aluminium    **Umfang:** Industrie

**Beschreibung:**

Rad mit weicher Polyurethan-Laufläche AVOPLUS, Härte 78 Shore A, mit hoher Auflagefläche und besonders geringem Rollwiderstand. Aluminiumkern. Nabe mit abgedichteten Präzisions-Rillenkugellagern, montiert mit Distanzhülse.

**Starke Unterstützung:**

Aus verzinktem und chromatiertem gepresstem Stahl mit hoher Materialstärke, feststehend. Montiert mit selbstsichernder Mutter.

**Produktlinie:** Polyurethan

**EAN13:**8018793145534    **EAN5:**14553    **Artikelcode:**09079A0180ACB



## Eigenschaften

**Minimale Temperatur:** -20    **Maximale Temperatur:** 80    **Dynamischer Durchfluss:** 500 DaN  
**Drehung:** Kugellager    **Härteskala:** Shore A    **Härte:** 78

## Bodenbelag

- Asphalt
- Beton
- Gegrillter
- Steigut

## Daten der Räder

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| Durchmesser (mm)             | 180                 |
| Bandbreite (mm)              | 50                  |
| Nabenbreite (mm)             | 60                  |
| Nabe-Version                 | Kugellager          |
| Radloch (mm)                 | 20                  |
| Lagersitz (mm)               | 47X14               |
| Dynamischer Durchfluss (DaN) | 500                 |
| Farbe                        | Blau                |
| Material                     | Polyurethan Avoplus |
| Schachtelstücke              | /                   |
| Härteskala                   | Shore A             |
| Härte                        | 78                  |

## Daten unterstützen

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Größe der Platte (mm)          | 135X110  |
| Abstand der Plattenlöcher (mm) | 105X080  |
| Lochgröße der Platte (mm)      | 13X16    |
| Versetzt (mm)                  | /        |
| Bodenfreiheit (mm)             | 241      |
| Stützloch (mm)                 | /        |
| Statischer Durchfluss (DaN)    | 630      |
| Struktur                       | Behoben  |
| Version                        | /        |
| Bremse                         | /        |
| Pivot                          | /        |
| Pin-Typ                        | /        |
| Fertigstellung                 | Verzinkt |