

SERIE 19V-B30

69ANTV-B30

AVO - Rad aus polyurethan avoplus mit halterung in stahl für die industrie, durchmesser 180mm ean 27654

Material: Polyurethan Avoplus **Kern:** Aluminium **Umfang:** Industrie

Beschreibung:

Rad mit Lauffläche aus Polyurethan AVOPLUS, Härte 78 Shore A, balliger Lauffläche und Aluminiumkern. Nabe mit abgedichteten Präzisions-Rillenkugellagern, montiert mit Distanzhülse.

Mittlere Unterst tzung:

Aus verzinktem und chromatiertem gepresstem Stahl, drehbar auf einem doppelten Kugelkranz, mit Platte und Vorderbremse. Montiert mit selbstsichernder Mutter. Staubschutzring auf dem Kugelkranz.

Produktlinie: Polyurethan

EAN13:8018793276542 **EAN5:**27654 **Artikelcode:**093690A18BACV



Eigenschaften

Minimale Temperatur: -20 **Maximale Temperatur:** 80 **Dynamischer Durchfluss:** 300 DaN
Drehung: Kugellager **H rteskala:** Shore A **H rte:** 78

Bodenbelag

- Asphalt
- Beton
- Gegrillter
- Steigut

Daten der R der

Durchmesser (mm)	180
Bandbreite (mm)	50
Nabenbreite (mm)	60
Nabe-Version	Kugellager
Radloch (mm)	20
Lagersitz (mm)	47X14
Dynamischer Durchfluss (DaN)	300
Farbe	Gr�n
Material	Polyurethan Avoplus
Schachtelst�cke	/
H�rteskala	Shore A
H�rte	78

Daten unterst tzen

Gr��e der Platte (mm)	140X110
Abstand der Plattenl��cher (mm)	105X080
Lochgr��e der Platte (mm)	11X16
Versetzt (mm)	55
Bodenfreiheit (mm)	197
St��tzloch (mm)	/
Statischer Durchfluss (DaN)	380
Struktur	Rotierend
Version	Platte mit bremse
Bremse	Vorderradbremse
Pivot	/
Pin-Typ	/
Fertigstellung	Verzinkt