

SERIE 19V-B30

## 69V-B30

AVO - Rad aus polyurethan avoplus mit halterung in stahl für die industrie, durchmesser 80mm ean 25802

**Material:** Polyurethan Avoplus    **Kern:** Aluminium    **Umfang:** Industrie

**Beschreibung:**

Rad mit Lauffläche aus Polyurethan AVOPLUS, Härte 78 Shore A, balliger Lauffläche und Aluminiumkern. Nabe mit abgedichteten Präzisions-Rillenkugellagern, montiert mit Distanzhülse.

**Mittlere Unterstützung:**

Aus verzinktem und chromatiertem gepresstem Stahl, drehbar auf einem doppelten Kugelkranz, mit Platte. Montiert mit selbstsichernder Mutter. Staubschutzring auf dem Kugelkranz.

**Produktlinie:** Polyurethan

**EAN13:**8018793258029    **EAN5:**25802    **Artikelcode:**090690081BACV



## Eigenschaften

**Minimale Temperatur:** -20    **Maximale Temperatur:** 80    **Dynamischer Durchfluss:** 120 DaN  
**Drehung:** Kugellager    **Härteskala:** Shore A    **Härte:** 78

## Bodenbelag

- Asphalt
- Beton
- Gegrillter
- Steigut

## Daten der Räder

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| Durchmesser (mm)             | 80                  |
| Bandbreite (mm)              | 25                  |
| Nabenbreite (mm)             | 30                  |
| Nabe-Version                 | Kugellager          |
| Radloch (mm)                 | 12                  |
| Lagersitz (mm)               | 32X10               |
| Dynamischer Durchfluss (DaN) | 120                 |
| Farbe                        | Grün                |
| Material                     | Polyurethan Avoplus |
| Schachtelstücke              | /                   |
| Härteskala                   | Shore A             |
| Härte                        | 78                  |

## Daten unterstützen

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Größe der Platte (mm)          | 100X085   |
| Abstand der Plattenlöcher (mm) | 080X060   |
| Lochgröße der Platte (mm)      | 8,5X12    |
| Versetzt (mm)                  | 37        |
| Bodenfreiheit (mm)             | 108       |
| Stützloch (mm)                 | /         |
| Statischer Durchfluss (DaN)    | 150       |
| Struktur                       | Rotierend |
| Version                        | Platte    |
| Bremse                         | /         |
| Pivot                          | /         |
| Pin-Typ                        | /         |
| Fertigstellung                 | Verzinkt  |