

SERIE 601

601

AVO - Rad aus polyurethan avoprene für die industrie, durchmesser 250mm ean 15084

Material:
Polyurethan
Avoprene

Kern: Elektrogeschweißter Stahl
elektroschweißter Stahl

Umfang:
Industrie

Beschreibung:


Rad mit Polyurethan-Laufläche AVOPRENE, Härte 91 Shore A, und elektrisch verschweißtem Stahlkern. Nabe mit abgedichteten Präzisions-Rillenkugellagern.

Produktlinie: Polyurethan

EAN13:8018793150842

EAN5:15084

Artikelcode:0806013250SCA



Eigenschaften

Minimale Temperatur: -20

Maximale Temperatur: 80

Dynamischer Durchfluss: 1500 DaN

Drehung: Kugellager

Härteskala: Shore A

Härte: 91

Bodenbelag

- Asphalt
- Beton
- Gegrillter
- Steigut

Daten der Räder

Durchmesser (mm)	250
Bandbreite (mm)	60
Nabenbreite (mm)	60
Nabe-Version	Kugellager
Radloch (mm)	35
Lagersitz (mm)	62X17
Dynamischer Durchfluss (DaN)	1500
Farbe	Braun
Material	Polyurethan Avoprene
Schachtelstücke	/
Härteskala	Shore A
Härte	91

Daten unterstützen

Größe der Platte (mm)	/
Abstand der Plattenlöcher (mm)	/
Lochgröße der Platte (mm)	/
Versetzt (mm)	/
Bodenfreiheit (mm)	/
Stützloch (mm)	/
Statischer Durchfluss (DaN)	/
Struktur	/
Version	/
Bremse	/
Pivot	/
Pin-Typ	/
Fertigstellung	/