

SERIE 18M-B

## 75BISB-B

AVO - Rad aus polyurethan avoprene mit halterung in stahl für die industrie, durchmesser 125mm ean 26074

**Material:** Polyurethan Avoprene    **Kern:** Aluminium    **Umfang:** Industrie

**Beschreibung:**

Rad mit Lauffläche aus Polyurethan AVOPRENE, Härte 91 Shore A, balligem Laufflächenprofil und Aluminiumkern. Nabe mit staubgeschützten, präzisen Kugellagern und Distanzhülse.

**Starke Unterstützung:**

Aus verzinktem und chromatiertem gepresstem Stahl mit hoher Materialstärke, drehbar auf einem doppelten Kugelkranz, gelagert in gehärteten Stahl-Lagerschalen, mit Zapfen und Hinterbremse. Montiert mit selbstsichernder Mutter.

**Produktlinie:** Polyurethan

**EAN13:**8018793260749    **EAN5:**26074    **Artikelcode:**1075FS125BAM



## Eigenschaften

**Minimale Temperatur:** -20    **Maximale Temperatur:** 80    **Dynamischer Durchfluss:** 300 DaN  
**Drehung:** Kugellager    **Härteskala:** Shore A    **Härte:** 91

## Bodenbelag

- Asphalt
- Beton
- Gegrillter
- Steigut

## Daten der Räder

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| Durchmesser (mm)             | 125                  |
| Bandbreite (mm)              | 40                   |
| Nabenbreite (mm)             | 40                   |
| Nabe-Version                 | Kugellager           |
| Radloch (mm)                 | 12                   |
| Lagersitz (mm)               | 32X10                |
| Dynamischer Durchfluss (DaN) | 300                  |
| Farbe                        | Braun                |
| Material                     | Polyurethan Avoprene |
| Schachtelstücke              | /                    |
| Härteskala                   | Shore A              |
| Härte                        | 91                   |

## Daten unterstützen

|                                |                                             |
|--------------------------------|---------------------------------------------|
| Größe der Platte (mm)          | /                                           |
| Abstand der Plattenlöcher (mm) | /                                           |
| Lochgröße der Platte (mm)      | /                                           |
| Versetzt (mm)                  | 42                                          |
| Bodenfreiheit (mm)             | 161                                         |
| Stützloch (mm)                 | /                                           |
| Statischer Durchfluss (DaN)    | 380                                         |
| Struktur                       | Rotierend                                   |
| Version                        | Stifthalterung mit bremse Bolzen mit Bremse |
| Bremse                         | Hinterradbremse Hinten                      |
| Pivot                          | 22X50                                       |
| Pin-Typ                        | Glatter bolzen(Auf wunsch auch mit gewinde) |
| Fertigstellung                 | Verzinkt                                    |