

SERIE 15

## 23ANT

AVO - Rad aus polyurethan avoprene mit halterung in stahl für die industrie, durchmesser 150mm ean 10578

**Material:** Polyurethan Avoprene    **Kern:** Gusseisen    **Umfang:** Industrie

**Beschreibung:**

Rad mit Lauffläche aus Polyurethan AVOPRENE, Härte 91 Shore A, und lackiertem Gehäuse aus Grauguss. Nabe mit staubgeschützten, präzisen Kugellagern und Distanzhülse.

**Mittlere Unterstützung:**

Aus verzinktem und chromatiertem gepresstem Stahl, drehbar auf einem doppelten Kugelkranz, mit Platte und Vorderbremse. Montiert mit selbstsichernder Mutter. Staubschutzring auf dem Kugelkranz.

**Produktlinie:** Polyurethan

**EAN13:**8018793105781    **EAN5:**10578    **Artikelcode:**080230F150SCA



## Eigenschaften

**Minimale Temperatur:** -20    **Maximale Temperatur:** 80    **Dynamischer Durchfluss:** 200 DaN  
**Drehung:** Kugellager    **Härteskala:** Shore A    **Härte:** 91

## Bodenbelag

- Asphalt
- Beton
- Gegrillter
- Steigut

## Daten der Räder

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| Durchmesser (mm)             | 150                  |
| Bandbreite (mm)              | 30                   |
| Nabenbreite (mm)             | 30                   |
| Nabe-Version                 | Kugellager           |
| Radloch (mm)                 | 17                   |
| Lagersitz (mm)               | 40X12                |
| Dynamischer Durchfluss (DaN) | 200                  |
| Farbe                        | Braun                |
| Material                     | Polyurethan Avoprene |
| Schachtelstücke              | /                    |
| Härteskala                   | Shore A              |
| Härte                        | 91                   |

## Daten unterstützen

|                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| Größe der Platte (mm)          | 100X085            |
| Abstand der Plattenlöcher (mm) | 080X060            |
| Lochgröße der Platte (mm)      | 8,5X12             |
| Versetzt (mm)                  | 45                 |
| Bodenfreiheit (mm)             | 181                |
| Stützloch (mm)                 | /                  |
| Statischer Durchfluss (DaN)    | 250                |
| Struktur                       | Rotierend          |
| Version                        | Platte mit bremsse |
| Bremse                         | Vorderradbremse    |
| Pivot                          | /                  |
| Pin-Typ                        | /                  |
| Fertigstellung                 | Verzinkt           |