

SERIE 17CD

## 17CD

AVO - Rad aus polyurethan leitfähig für die industrie, durchmesser 80mm ean 21563

**Material:** Polyurethan  
Leitfähig

**Kern:** Leitfähiges  
polyamid 6

**Umfang:**  
Industrie

### Beschreibung:

Rad mit leitfähiger, eingespritzter Polyurethan-Lauffläche, Härte 97 Shore A, und leitfähigem Polyamid-6-Kern. Nabe mit glatter Bohrung, ausgestattet mit Rollenlagern oder abgedichteten Präzisions-Rillenkugellagern mit Distanzhülse. Das Rad 17CD kann mit allen Gehäusen der mittleren und schweren Baureihe kombiniert werden.

**Produktlinie:** Antistatisch/leitfähig

**EAN13:**8018793215633    **EAN5:**21563    **Artikelcode:**12017CD080NRA



## Eigenschaften

**Minimale Temperatur:** -20

**Maximale Temperatur:** 80

**Dynamischer Durchfluss:** 80 DaN

**Drehung:** Rollen

**Härteskala:** Shore A

**Härte:** 97

## Bodenbelag

- Beton
- Steigut

## Daten der Räder

Durchmesser (mm)	80
Bandbreite (mm)	30
Nabenbreite (mm)	40
Nabe-Version	Rollen
Radloch (mm)	12
Lagersitz (mm)	/
Dynamischer Durchfluss (DaN)	80
Farbe	Schwarz
Material	Polyurethan Leitfähig
Schachtelstücke	/
Härteskala	Shore A
Härte	97

## Daten unterstützen

Größe der Platte (mm)	/
Abstand der Plattenlöcher (mm)	/
Lochgröße der Platte (mm)	/
Versetzt (mm)	/
Bodenfreiheit (mm)	/
Stützloch (mm)	/
Statischer Durchfluss (DaN)	/
Struktur	/
Version	/
Bremse	/
Pivot	/
Pin-Typ	/
Fertigstellung	/