

SERIE 46P

46P

AVO - Rad aus polyurethan pannensicher für die industrie,
durchmesser 200mm ean 21121

Material: Polyurethan pannensicher **Kern:** Stahl **Umfang:** Industrie

Beschreibung:

Pannensicheres Rad mit gelber Polyurethan-Laufläche und elektrisch verschweißten, grau lackierten Stahlfelgen. Nabe mit Kugellagern.

Produktlinie: Lufrad

EAN13:8018793211215 **EAN5:**21121 **Artikelcode:**19046PU201GRF



Eigenschaften

Minimale Temperatur: -40 **Maximale Temperatur:** 80 **Dynamischer Durchfluss:** 50 DaN
Drehung: Rollen **Härteskala:** Shore A **Härte:** 85

Bodenbelag

- Asphalt
- Beton
- Gegrillter
- Steigut
- Unbefestigte straße

Daten der Räder

Durchmesser (mm)	200
Bandbreite (mm)	50
Nabenbreite (mm)	60
Nabe-Version	Rollen
Radloch (mm)	20
Lagersitz (mm)	/
Dynamischer Durchfluss (DaN)	50
Farbe	Gelb
Material	Polyurethan pannensicher
Schachtelstücke	/
Härteskala	Shore A
Härte	85

Daten unterstützen

Größe der Platte (mm)	/
Abstand der Plattenlöcher (mm)	/
Lochgröße der Platte (mm)	/
Versetzt (mm)	/
Bodenfreiheit (mm)	/
Stützloch (mm)	/
Statischer Durchfluss (DaN)	/
Struktur	/
Version	/
Bremse	/
Pivot	/
Pin-Typ	/
Fertigstellung	/