

SERIE 41P

41P

AVO - Rad aus polyurethan pannensicher für die industrie,
durchmesser 260mm ean 17229

Material: Polyurethan
pannensicher

Kern:
Polypropylen

Umfang:
Industrie

Beschreibung:

Pannensicheres Rad mit gelber Polyurethan-Laufläche und thermoplastischem Kern. Nabe mit glatter Bohrung.

Produktlinie: Lufttrad

EAN13:8018793172295

EAN5:17229

Artikelcode:19041PU260BBF



Eigenschaften

Minimale Temperatur: -40

Maximale Temperatur: 80

Dynamischer Durchfluss: 75 DaN

Drehung: Durchgangsloch

Härteskala: Shore A

Härte: 85

Bodenbelag

- Asphalt
- Beton
- Gegrillter
- Steigut
- Unbefestigte straße

Daten der Räder

Durchmesser (mm)	260
Bandbreite (mm)	85
Nabenbreite (mm)	75
Nabe-Version	Durchgangsloch
Radloch (mm)	20
Lagersitz (mm)	/
Dynamischer Durchfluss (DaN)	75
Farbe	Gelb
Material	Polyurethan pannensicher
Schachtelstücke	/
Härteskala	Shore A
Härte	85

Daten unterstützen

Größe der Platte (mm)	/
Abstand der Plattenlöcher (mm)	/
Lochgröße der Platte (mm)	/
Versetzt (mm)	/
Bodenfreiheit (mm)	/
Stützloch (mm)	/
Statischer Durchfluss (DaN)	/
Struktur	/
Version	/
Bremse	/
Pivot	/
Pin-Typ	/
Fertigstellung	/