

SERIE S46VTP

S46VTP

AVO - Rad aus polyurethan pannensicher für die industrie,
durchmesser 350mm ean 17495

Material: Polyurethan pannensicher **Kern:** Stahl **Umfang:** Industrie

Beschreibung:

Pannensicheres Schubkarrenrad mit gelber Polyurethan-Laufläche und grau lackierten Stahlfelgen. Wird stets ohne Achse geliefert.

Produktlinie: Luftrad

EAN13:8018793174954 **EAN5:**17495 **Artikelcode:**8304600350VTP



Eigenschaften

Minimale Temperatur: -40 **Maximale Temperatur:** 80 **Dynamischer Durchfluss:** 100 DaN
Drehung: Durchgangsloch **Härteskala:** Shore A **Härte:** 85

Bodenbelag

- Asphalt
- Beton
- Gegrillter
- Steigut
- Unbefestigte straße

Daten der Räder

Durchmesser (mm)	350
Bandbreite (mm)	60
Nabenbreite (mm)	155
Nabe-Version	Durchgangsloch
Radloch (mm)	12
Lagersitz (mm)	/
Dynamischer Durchfluss (DaN)	100
Farbe	Gelb
Material	Polyurethan pannensicher
Schachtelstücke	/
Härteskala	Shore A
Härte	85

Daten unterstützen

Größe der Platte (mm)	/
Abstand der Plattenlöcher (mm)	/
Lochgröße der Platte (mm)	/
Versetzt (mm)	/
Bodenfreiheit (mm)	/
Stützloch (mm)	/
Statischer Durchfluss (DaN)	/
Struktur	/
Version	/
Bremse	/
Pivot	/
Pin-Typ	/
Fertigstellung	/