

SERIE 61

## 431XANT

AVO - Rad aus polyurethan thermoplast mit halterung in edelstahl  
aisi 304 für die industrie, durchmesser 100mm ean 22992

**Material:** Polyurethan Thermoplast    **Kern:** Polyamid 6    **Umfang:** Industrie

**Beschreibung:**

Rad mit eingespritzter Polyurethan-Laufläche, Härte 97 Shore A, und Polyamid-6-Kern. Nabe mit Bohrung, wahlweise mit Rollenlagern oder abgedichteten Präzisions-Rillenkugellagern, mit Distanzhülse.

**Mittlere Unterstützung:**

Aus gepresstem Edelstahl AISI 304, drehbar auf doppeltem Kugelkranz aus Edelstahl AISI 420, mit Platte und Vorderbremse. Staubschutzring über dem Kugelkranz.

**Produktlinie:** Edelstahl, Polyurethan

**EAN13:** 8018793229920    **EAN5:** 22992    **Artikelcode:** 06431XF100NBA



## Eigenschaften

**Minimale Temperatur:** -20

**Maximale Temperatur:** 80

**Dynamischer Durchfluss:** 150 DaN

• Beton

**Drehung:** Durchgangsloch

**Härteskala:** Shore A

**Härte:** 97

• Steigut

## Bodenbelag

## Daten der Räder

|                              |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| Durchmesser (mm)             | 100                     |
| Bandbreite (mm)              | 30                      |
| Nabenbreite (mm)             | 40                      |
| Nabe-Version                 | Durchgangsloch          |
| Radloch (mm)                 | 12                      |
| Lagersitz (mm)               | /                       |
| Dynamischer Durchfluss (DaN) | 150                     |
| Farbe                        | Blau                    |
| Material                     | Polyurethan Thermoplast |
| Schachtelstücke              | /                       |
| Härteskala                   | Shore A                 |
| Härte                        | 97                      |

## Daten unterstützen

|                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| Größe der Platte (mm)          | 100X085            |
| Abstand der Plattenlöcher (mm) | 080X060            |
| Lochgröße der Platte (mm)      | 8,5X12             |
| Versetzt (mm)                  | 37                 |
| Bodenfreiheit (mm)             | 128                |
| Stützloch (mm)                 | /                  |
| Statischer Durchfluss (DaN)    | 190                |
| Struktur                       | Rotierend          |
| Version                        | Platte mit bremse  |
| Bremse                         | Vorderradbremse    |
| Pivot                          | /                  |
| Pin-Typ                        | /                  |
| Fertigstellung                 | Edelstahl AISI 304 |