

SERIE 61

## 431XB

AVO - Rad aus polyurethan thermoplast mit halterung in edelstahl aisi 304 für die industrie, durchmesser 125mm ean 26890

**Material:** Polyurethan Thermoplast    **Kern:** Polyamid 6    **Umfang:** Industrie

**Beschreibung:**

Rad mit eingespritzter Polyurethan-Laufläche, Härte 97 Shore A, und Polyamid-6-Kern. Nabe mit Bohrung, wahlweise mit Rollenlagern oder abgedichteten Präzisions-Rillenkugellagern, mit Distanzhülse.

**Mittlere Unterstützung:**

Aus gepresstem Edelstahl AISI 304, drehbar auf doppeltem Kugelkranz aus Edelstahl AISI 420, mit Zapfen.

**Produktlinie:** Edelstahl, Polyurethan

**EAN13:** 8018793268905    **EAN5:** 26890    **Artikelcode:** 06431XB1251BA



## Eigenschaften

**Minimale Temperatur:** -20

**Maximale Temperatur:** 80

**Dynamischer Durchfluss:** 200 DaN

- Beton
- Steigut

**Drehung:** Durchgangsloch

**Härteskala:** Shore A

**Härte:** 97

## Bodenbelag

## Daten der Räder

|                              |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| Durchmesser (mm)             | 125                     |
| Bandbreite (mm)              | 35                      |
| Nabenbreite (mm)             | 50                      |
| Nabe-Version                 | Durchgangsloch          |
| Radloch (mm)                 | 15                      |
| Lagersitz (mm)               | 35X11                   |
| Dynamischer Durchfluss (DaN) | 200                     |
| Farbe                        | Blau                    |
| Material                     | Polyurethan Thermoplast |
| Schachtelstücke              | /                       |
| Härteskala                   | Shore A                 |
| Härte                        | 97                      |

## Daten unterstützen

|                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| Größe der Platte (mm)          | /                  |
| Abstand der Plattenlöcher (mm) | /                  |
| Lochgröße der Platte (mm)      | /                  |
| Versetzt (mm)                  | 42                 |
| Bodenfreiheit (mm)             | 150                |
| Stützloch (mm)                 | /                  |
| Statischer Durchfluss (DaN)    | 250                |
| Struktur                       | Rotierend          |
| Version                        | Stift Bolzen       |
| Bremse                         | /                  |
| Pivot                          | 20X150             |
| Pin-Typ                        | Gewindebolzen      |
| Fertigstellung                 | Edelstahl AISI 304 |