

SERIE 61

## 431XANT

AVO - Rad aus polyurethan thermoplast mit halterung in edelstahl  
aisi 304 für die industrie, durchmesser 160mm ean 25336

**Material:** Polyurethan Thermoplast    **Kern:** Polyamid 6    **Umfang:** Industrie

**Beschreibung:**

Rad mit eingespritzter Polyurethan-Laufläche, Härte 97 Shore A, und Polyamid-6-Kern. Nabe mit Bohrung, wahlweise mit Rollenlagern oder abgedichteten Präzisions-Rillenkugellagern, mit Distanzhülse.

**Mittlere Unterstützung:**

Aus gepresstem Edelstahl AISI 304, drehbar auf doppeltem Kugelkranz aus Edelstahl AISI 420, mit Platte und Vorderbremse. Staubschutzring über dem Kugelkranz.

**Produktlinie:** Edelstahl, Polyurethan

**EAN13:**8018793253369    **EAN5:**25336    **Artikelcode:**06431XF160NRA



## Eigenschaften

**Minimale Temperatur:** -20

**Maximale Temperatur:** 80

**Dynamischer Durchfluss:** 300 DaN

- Beton
- Steigut

**Drehung:** Edelstahlrollen Rollen aus Edelstahl

**Härteskala:** Shore A

**Härte:** 97

## Bodenbelag

## Daten der Räder

|                              |                                      |
|------------------------------|--------------------------------------|
| Durchmesser (mm)             | 160                                  |
| Bandbreite (mm)              | 40                                   |
| Nabenbreite (mm)             | 58                                   |
| Nabe-Version                 | Edelstahlrollen Rollen aus Edelstahl |
| Radloch (mm)                 | 20                                   |
| Lagersitz (mm)               | /                                    |
| Dynamischer Durchfluss (DaN) | 300                                  |
| Farbe                        | Blau                                 |
| Material                     | Polyurethan Thermoplast              |
| Schachtelstücke              | /                                    |
| Härteskala                   | Shore A                              |
| Härte                        | 97                                   |

## Daten unterstützen

|                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| Größe der Platte (mm)          | 140X110            |
| Abstand der Plattenlöcher (mm) | 105X080            |
| Lochgröße der Platte (mm)      | 11X16              |
| Versetzt (mm)                  | 55                 |
| Bodenfreiheit (mm)             | 197                |
| Stützloch (mm)                 | /                  |
| Statischer Durchfluss (DaN)    | 380                |
| Struktur                       | Rotierend          |
| Version                        | Platte mit Bremse  |
| Bremse                         | Vorderradbremse    |
| Pivot                          | /                  |
| Pin-Typ                        | /                  |
| Fertigstellung                 | Edelstahl AISI 304 |