

SERIE 17G-S

## 31XG-S

AVO - Rad aus polyurethan thermoplast mit halterung in edelstahl  
aisi 304 für die industrie, durchmesser 160mm ean 27606

**Material:** Polyurethan Thermoplast    **Kern:** Polyamid 6    **Umfang:** Industrie

### Beschreibung:

Rad mit weicher eingespritzter Polyurethan-Laufläche, Härte 80 Shore A, und Kern aus Polyamid 6. Nabe mit glatter Bohrung, ausgestattet mit Rollenlagern oder abgedichteten Präzisions-Rillenkugellagern und Distanzhülse.

### Mittlere Unterstützung:

Aus gepresstem Edelstahl AISI 304, drehbar auf doppeltem Kugelkranz aus Edelstahl AISI 420, mit Platte. Staubschutzring über dem Kugelkranz.

**Produktlinie:** Edelstahl, Polyurethan

**EAN13:** 8018793276061    **EAN5:** 27606    **Artikelcode:** 06831X0160NRG



## Eigenschaften

**Minimale Temperatur:** -20

**Maximale Temperatur:** 80

**Dynamischer Durchfluss:** 300 DaN

- Beton
- Steigut

**Drehung:** Edelstahlrollen Rollen aus Edelstahl

**Härteskala:** Shore A

**Härte:** 80

## Bodenbelag

## Daten der Räder

|                              |                                      |
|------------------------------|--------------------------------------|
| Durchmesser (mm)             | 160                                  |
| Bandbreite (mm)              | 40                                   |
| Nabenbreite (mm)             | 58                                   |
| Nabe-Version                 | Edelstahlrollen Rollen aus Edelstahl |
| Radloch (mm)                 | 20                                   |
| Lagersitz (mm)               | /                                    |
| Dynamischer Durchfluss (DaN) | 300                                  |
| Farbe                        | Grau                                 |
| Material                     | Polyurethan Thermoplast              |
| Schachtelstücke              | /                                    |
| Härteskala                   | Shore A                              |
| Härte                        | 80                                   |

## Daten unterstützen

|                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| Größe der Platte (mm)          | 140X110            |
| Abstand der Plattenlöcher (mm) | 105X080            |
| Lochgröße der Platte (mm)      | 11X16              |
| Versetzt (mm)                  | 55                 |
| Bodenfreiheit (mm)             | 181                |
| Stützloch (mm)                 | /                  |
| Statischer Durchfluss (DaN)    | 380                |
| Struktur                       | Rotierend          |
| Version                        | Platte             |
| Bremse                         | /                  |
| Pivot                          | /                  |
| Pin-Typ                        | /                  |
| Fertigstellung                 | Edelstahl AISI 304 |