

SERIE 17G-S

## 31XANTG-S

AVO - Rad aus polyurethan thermoplast mit halterung in edelstahl  
aisi 304 für die industrie, durchmesser 160mm ean 27619

**Material:** Polyurethan Thermoplast    **Kern:** Polyamid 6    **Umfang:** Industrie

### Beschreibung:

Rad mit weicher eingespritzter Polyurethan-Laufläche, Härte 80 Shore A, und Kern aus Polyamid 6. Nabe mit glatter Bohrung, ausgestattet mit Rollenlagern oder abgedichteten Präzisions-Rillenkugellagern und Distanzhülse.

### Mittlere Unterstützung:

Aus gepresstem Edelstahl AISI 304, drehbar auf doppeltem Kugelkranz aus Edelstahl AISI 420, mit Platte und Vorderbremse. Staubschutzring über dem Kugelkranz.

**Produktlinie:** Edelstahl, Polyurethan

**EAN13:**8018793276191    **EAN5:**27619    **Artikelcode:**06831XF161NBG



## Eigenschaften

**Minimale Temperatur:** -20    **Maximale Temperatur:** 80    **Dynamischer Durchfluss:** 300 DaN  
**Drehung:** Durchgangsloch    **Härteskala:** Shore A    **Härte:** 80

## Bodenbelag

- Beton
- Steigut

## Daten der Räder

|                              |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| Durchmesser (mm)             | 160                     |
| Bandbreite (mm)              | 40                      |
| Nabenbreite (mm)             | 58                      |
| Nabe-Version                 | Durchgangsloch          |
| Radloch (mm)                 | 20                      |
| Lagersitz (mm)               | /                       |
| Dynamischer Durchfluss (DaN) | 300                     |
| Farbe                        | Grau                    |
| Material                     | Polyurethan Thermoplast |
| Schachtelstücke              | /                       |
| Härteskala                   | Shore A                 |
| Härte                        | 80                      |

## Daten unterstützen

|                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| Größe der Platte (mm)          | 140X110            |
| Abstand der Plattenlöcher (mm) | 105X080            |
| Lochgröße der Platte (mm)      | 11X16              |
| Versetzt (mm)                  | 55                 |
| Bodenfreiheit (mm)             | 197                |
| Stützloch (mm)                 | /                  |
| Statischer Durchfluss (DaN)    | 380                |
| Struktur                       | Rotierend          |
| Version                        | Platte mit Bremse  |
| Bremse                         | Vorderradbremse    |
| Pivot                          | /                  |
| Pin-Typ                        | /                  |
| Fertigstellung                 | Edelstahl AISI 304 |