

SERIE 17

## 32XBIS

AVO - Rad aus polyurethan thermoplast mit halterung in edelstahl  
aisi 304 für die industrie, durchmesser 200mm ean 28735

**Material:** Polyurethan Thermoplast    **Kern:** Polyamid 6    **Umfang:** Industrie

### Beschreibung:

Rad mit eingespritzter Polyurethan-Laufläche, Härte 97 Shore A, und Polyamid-6-Kern. Nabe mit Bohrung, wahlweise mit Rollenlagern oder abgedichteten Präzisions-Rillenkugellagern, mit Distanzhülse.

### Starke Unterstützung:

Aus gepresstem Edelstahl AISI 304, drehbar auf doppeltem Kugelkranz aus Edelstahl AISI 420, mit Platte und Hinterbremse. Staubschutzring über dem Kugelkranz.

**Produktlinie:** Edelstahl, Polyurethan

**EAN13:** 8018793287357    **EAN5:** 28735    **Artikelcode:** 06032XF200NBA



## Eigenschaften

**Minimale Temperatur:** -20

**Maximale Temperatur:** 80

**Dynamischer Durchfluss:** 600 DaN

• Beton

**Drehung:** Durchgangsloch

**Härteskala:** Shore A

**Härte:** 97

• Steigut

## Bodenbelag

## Daten der Räder

|                              |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| Durchmesser (mm)             | 200                     |
| Bandbreite (mm)              | 50                      |
| Nabenbreite (mm)             | 58                      |
| Nabe-Version                 | Durchgangsloch          |
| Radloch (mm)                 | 20                      |
| Lagersitz (mm)               | /                       |
| Dynamischer Durchfluss (DaN) | 600                     |
| Farbe                        | Rot                     |
| Material                     | Polyurethan Thermoplast |
| Schachtelstücke              | /                       |
| Härteskala                   | Shore A                 |
| Härte                        | 97                      |

## Daten unterstützen

|                                |                        |
|--------------------------------|------------------------|
| Größe der Platte (mm)          | 135X110                |
| Abstand der Plattenlöcher (mm) | 105X080                |
| Lochgröße der Platte (mm)      | 13X16                  |
| Versetzt (mm)                  | 57                     |
| Bodenfreiheit (mm)             | 251                    |
| Stützloch (mm)                 | /                      |
| Statischer Durchfluss (DaN)    | 750                    |
| Struktur                       | Rotierend              |
| Version                        | Platte mit Bremse      |
| Bremse                         | Hinterradbremse Hinten |
| Pivot                          | /                      |
| Pin-Typ                        | /                      |
| Fertigstellung                 | Edelstahl AISI 304     |