

SERIE 17

## 31ANT

AVO - Rad aus polyurethan thermoplast mit halterung in stahl für die industrie, durchmesser 100mm ean 11064

**Material:** Polyurethan Thermoplast    **Kern:** Polyamid 6    **Umfang:** Industrie

**Beschreibung:**

Rad mit eingespritzter Polyurethan-Laufläche, Härte 97 Shore A, und Polyamid-6-Kern. Nabe mit Bohrung, wahlweise mit Rollenlagern oder abgedichteten Präzisions-Rillenkugellagern, mit Distanzhülse.

**Mittlere Unterstützung:**

Aus verzinktem und chromatiertem gepresstem Stahl, drehbar auf einem doppelten Kugelkranz, mit Platte und Vorderbremse. Montiert mit selbstsichernder Mutter. Staubschutzring auf dem Kugelkranz.

**Produktlinie:** Edelstahl, Polyurethan

**EAN13:**8018793110648    **EAN5:**11064    **Artikelcode:**120310A100NBA



## Eigenschaften

**Minimale Temperatur:** -20    **Maximale Temperatur:** 80    **Dynamischer Durchfluss:** 120 DaN  
**Drehung:** Durchgangsloch    **Härteskala:** Shore A    **Härte:** 97

## Bodenbelag

- Beton
- Steigut

## Daten der Räder

|                              |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| Durchmesser (mm)             | 100                     |
| Bandbreite (mm)              | 30                      |
| Nabenbreite (mm)             | 40                      |
| Nabe-Version                 | Durchgangsloch          |
| Radloch (mm)                 | 12                      |
| Lagersitz (mm)               | /                       |
| Dynamischer Durchfluss (DaN) | 120                     |
| Farbe                        | Rot                     |
| Material                     | Polyurethan Thermoplast |
| Schachtelstücke              | /                       |
| Härteskala                   | Shore A                 |
| Härte                        | 97                      |

## Daten unterstützen

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| Größe der Platte (mm)          | 100X085           |
| Abstand der Plattenlöcher (mm) | 080X060           |
| Lochgröße der Platte (mm)      | 8,5X12            |
| Versetzt (mm)                  | 37                |
| Bodenfreiheit (mm)             | 128               |
| Stützloch (mm)                 | /                 |
| Statischer Durchfluss (DaN)    | 150               |
| Struktur                       | Rotierend         |
| Version                        | Platte mit bremse |
| Bremse                         | Vorderradbremse   |
| Pivot                          | /                 |
| Pin-Typ                        | /                 |
| Fertigstellung                 | Verzinkt          |