

SERIE 17

# 31B

AVO - Rad aus polyurethan thermoplast mit halterung in stahl für die industrie, durchmesser 100mm ean 13195

**Material:** Polyurethan Thermoplast    **Kern:** Polyamid 6    **Umfang:** Industrie

**Beschreibung:**

Rad mit eingespritzter Polyurethan-Laufläche, Härte 97 Shore A, und Polyamid-6-Kern. Nabe mit Bohrung, wahlweise mit Rollenlagern oder abgedichteten Präzisions-Rillenkugellagern, mit Distanzhülse.

**Mittlere Unterstützung:**

Aus verzinktem und chromatiertem gepresstem Stahl, drehbar auf einem doppelten Kugelkranz, mit Zapfen. Montiert mit selbstsichernder Mutter.

**Produktlinie:** Edelstahl, Polyurethan

**EAN13:** 8018793131957    **EAN5:** 13195    **Artikelcode:** 12031B0100NR6



## Eigenschaften

**Minimale Temperatur:** -20

**Maximale Temperatur:** 80

**Dynamischer Durchfluss:** 120 DaN

- Beton
- Steigut

**Drehung:** Rollen

**Härteskala:** Shore A

**Härte:** 97

## Bodenbelag

## Daten der Räder

|                              |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| Durchmesser (mm)             | 100                     |
| Bandbreite (mm)              | 30                      |
| Nabenbreite (mm)             | 40                      |
| Nabe-Version                 | Rollen                  |
| Radloch (mm)                 | 12                      |
| Lagersitz (mm)               | /                       |
| Dynamischer Durchfluss (DaN) | 120                     |
| Farbe                        | Rot                     |
| Material                     | Polyurethan Thermoplast |
| Schachtelstücke              | /                       |
| Härteskala                   | Shore A                 |
| Härte                        | 97                      |

## Daten unterstützen

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Größe der Platte (mm)          | /             |
| Abstand der Plattenlöcher (mm) | /             |
| Lochgröße der Platte (mm)      | /             |
| Versetzt (mm)                  | 37            |
| Bodenfreiheit (mm)             | 126           |
| Stützloch (mm)                 | /             |
| Statischer Durchfluss (DaN)    | 150           |
| Struktur                       | Rotierend     |
| Version                        | Stift Bolzen  |
| Bremse                         | /             |
| Pivot                          | 12X30         |
| Pin-Typ                        | Gewindebolzen |
| Fertigstellung                 | Verzinkt      |