

SERIE 17G-S

## 32BISBG-S

AVO - Rad aus polyurethan thermoplast mit halterung in stahl für die industrie, durchmesser 100mm ean 27599

**Material:** Polyurethan Thermoplast    **Kern:** Polyamid 6    **Umfang:** Industrie

### Beschreibung:

Rad mit weicher eingespritzter Polyurethan-Laufläche, Härte 80 Shore A, und Kern aus Polyamid 6. Nabe mit glatter Bohrung, ausgestattet mit Rollenlagern oder abgedichteten Präzisions-Rillenkugellagern und Distanzhülse.

### Starke Unterstützung:

Aus verzinktem und chromatiertem gepresstem Stahl mit hoher Materialstärke, drehbar auf einem doppelten Kugelkranz, gelagert in gehärteten Stahl-Lagerschalen, mit Zapfen und Hinterbremse. Montiert mit selbstsichernder Mutter.

**Produktlinie:** Edelstahl, Polyurethan

**EAN13:**8018793275996    **EAN5:**27599    **Artikelcode:**12832BF100NCG



## Eigenschaften

**Minimale Temperatur:** -20    **Maximale Temperatur:** 80    **Dynamischer Durchfluss:** 170 DaN  
**Drehung:** Kugellager    **Härteskala:** Shore A    **Härte:** 80

## Bodenbelag

- Beton
- Steigut

## Daten der Räder

|                              |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| Durchmesser (mm)             | 100                     |
| Bandbreite (mm)              | 30                      |
| Nabenbreite (mm)             | 30                      |
| Nabe-Version                 | Kugellager              |
| Radloch (mm)                 | 15                      |
| Lagersitz (mm)               | 32X10                   |
| Dynamischer Durchfluss (DaN) | 170                     |
| Farbe                        | Grau                    |
| Material                     | Polyurethan Thermoplast |
| Schachtelstücke              | /                       |
| Härteskala                   | Shore A                 |
| Härte                        | 80                      |

## Daten unterstützen

|                                |                                             |
|--------------------------------|---------------------------------------------|
| Größe der Platte (mm)          | /                                           |
| Abstand der Plattenlöcher (mm) | /                                           |
| Lochgröße der Platte (mm)      | /                                           |
| Versetzt (mm)                  | 36                                          |
| Bodenfreiheit (mm)             | 131                                         |
| Stützloch (mm)                 | /                                           |
| Statischer Durchfluss (DaN)    | 220                                         |
| Struktur                       | Rotierend                                   |
| Version                        | Stifthalterung mit bremse Bolzen mit Bremse |
| Bremse                         | Hinterradbremse Hinten                      |
| Pivot                          | 22X50                                       |
| Pin-Typ                        | Glatter bolzen(Auf Wunsch auch mit gewinde) |
| Fertigstellung                 | Verzinkt                                    |