

SERIE 17

## 31BIS

AVO - Rad aus polyurethan thermoplast mit halterung in stahl für die industrie, durchmesser 125mm ean 06494

**Material:** Polyurethan Thermoplast    **Kern:** Polyamid 6    **Umfang:** Industrie

**Beschreibung:**

Rad mit eingespritzter Polyurethan-Laufläche, Härte 97 Shore A, und Polyamid-6-Kern. Nabe mit Bohrung, wahlweise mit Rollenlagern oder abgedichteten Präzisions-Rillenkugellagern, mit Distanzhülse.

**Mittlere Unterstützung:**

Aus verzinktem und chromatiertem gepresstem Stahl, drehbar auf einem doppelten Kugelkranz, mit Platte und Hinterbremse. Montiert mit selbstsichernder Mutter. Staubschutzring auf dem Kugelkranz.

**Produktlinie:** Edelstahl, Polyurethan

**EAN13:**8018793064941    **EAN5:**06494    **Artikelcode:**120310F125NRA



## Eigenschaften

**Minimale Temperatur:** -20

**Maximale Temperatur:** 80

**Dynamischer Durchfluss:** 170 DaN

- Beton
- Steigut

**Drehung:** Rollen

**Härteskala:** Shore A

**Härte:** 97

## Bodenbelag

## Daten der Räder

|                              |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| Durchmesser (mm)             | 125                     |
| Bandbreite (mm)              | 35                      |
| Nabenbreite (mm)             | 50                      |
| Nabe-Version                 | Rollen                  |
| Radloch (mm)                 | 15                      |
| Lagersitz (mm)               | /                       |
| Dynamischer Durchfluss (DaN) | 170                     |
| Farbe                        | Rot                     |
| Material                     | Polyurethan Thermoplast |
| Schachtelstücke              | /                       |
| Härteskala                   | Shore A                 |
| Härte                        | 97                      |

## Daten unterstützen

|                                |                        |
|--------------------------------|------------------------|
| Größe der Platte (mm)          | 100X085                |
| Abstand der Plattenlöcher (mm) | 080X060                |
| Lochgröße der Platte (mm)      | 8,5X12                 |
| Versetzt (mm)                  | 42                     |
| Bodenfreiheit (mm)             | 155                    |
| Stützloch (mm)                 | /                      |
| Statischer Durchfluss (DaN)    | 220                    |
| Struktur                       | Rotierend              |
| Version                        | Platte mit bremse      |
| Bremse                         | Hinterradbremse Hinten |
| Pivot                          | /                      |
| Pin-Typ                        | /                      |
| Fertigstellung                 | Verzinkt               |